

WS-T11G-X无线温度记录仪

产品名称	WS-T11G-X无线温度记录仪
公司名称	杭州微松环境科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杭州闲林工业园圣地路9号1号楼
联系电话	0571-81951053/54 13372552210

产品详情

- n 最大最小值可按键查询；
- n LCD显示当前温度；
- n GPRS传输，距离不受限制；
- n LBS、GPS+BeiDou双模定位；
- n 自带内存，离线数据自动补传；
- n 固件远程升级，可自主更新，升级方便；
- n 大容量聚合物锂电池，超长运行时间；
- n 蓝牙通讯，可配蓝牙打印机现场打印数据；
- n 可远程无线温度监测记录，数据云存储，安全可靠。

主要功能：

定时数据采集、GPRS数据发送、数据云存储、声光报警、一键蓝牙打印。

技术参数：

传感器类型

外置温度传感器

测量范围

-40 ~ +100

精度

-20 ~70 , ± 0.3 ~ 0.5 ; 其他 ± 1

显示分辨率

0.1 /0.1F

存储分辨率

0.1

记录容量

1万组数据,先入先出

记录采集间隔

最短间隔为1分, 1分~24小时可设定

定位模式

LBS、GPS+BeiDou, 可单独定位或双模定位

SIM卡

内置(出厂前安装)

通讯方式

GPRS

参数配置

平台远程配置

数据管理

专用云端平台管理

报警方式

声音报警、灯光报警、短信报警(云平台)、电话报警(云平台)、邮箱报警(云平台)、微信报警(云平台)

供电

高能锂电池（3.7V 3000mAh）或5V直流稳压电源

充电方式

DC5V/2A

待机时间

记录间隔设置为5分钟时，在开启LBS定位模式时可待机15天，开启GPS定位模式时可待机7天

数据打印

支持蓝牙打印（选配）

外形尺寸

112mm*71mm*20mm

校准

微松实验室校准（计量标准通过国家计量标准传递）

外壳

ABS工程塑料，抗震防摔

冷链汇平台：

应用场景

适用于食品药品安全、生物制品、科研生产、化工医药、暖通空调、冷藏储运、气象水文、造纸、环保

档案馆、实验（测验）室、博物馆、电力、烟草等领域