

# 日本TOMEY SP-100手持式角膜测厚仪

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 日本TOMEY SP-100手持式角膜测厚仪         |
| 公司名称 | 沈阳明威仪器有限公司                     |
| 价格   | .00/台                          |
| 规格参数 | 品牌:TOMEY<br>型号:SP-100<br>产地:日本 |
| 公司地址 | 辽宁省沈阳市皇姑区昆山中路2号14-6（注册地址）      |
| 联系电话 | 13166712402                    |

## 产品详情

### 日本TOMEY SP-100手持式角膜测厚仪

TOMEY提供了一个您想要的简单方便使用的角膜测厚仪。SP-100手持式角膜测厚仪的质量仅仅530g，并且它是测量角膜中心厚度最好的设备。TOMEY公司的声调辅助测量系统可以允许在测量的过程中不必一直看着屏幕。2.7”的液晶显示器易于阅读数据。热能内置打印机和RS-232C通讯端口使数据的快速记录和输出更快更方便。该仪器大小正和您的手。不像笔式测厚仪容易遗失，我们的角膜测厚仪单手就可以舒适的握住，并且比大的仪器便于携带。内置可充电电池使测量时无需外接电线。我们的易于阅读的数据单包括了病人的身份证，名字和测量数据。

小巧实用的机体

内置打印机

简单，快捷的测量方式

配有充电电池

8种数据读出（平均/最小/最近数据选项）

具有输入病人数据和输出测量数据的功能

大数据显示屏和LED灯光

IOP计算，用角膜中心厚度数值进行校正

#### SP-100 技术参数

超声频率 20Mhz  $\pm$  20%

速度范围 1400-2000m/s

默认设置 1, 640m/s

测量范围 150-1,200  $\mu$  m

测量精度  $\pm$  5  $\mu$  m

屏幕 2.7" 点阵式液晶显示器

Ispta3 < 17mW/cm

Ispta3 < 28mW/cm

MI < 0.23

尺寸 118mm ( W )  $\times$  207mm ( D )  $\times$  59mm ( H )

重量 530g

电压 AC-100-120V或200-240V

频率 50/60Hz

功耗 23VA+15%

电池 可充电锂电池，可连续使用四小时以上