

# 隧道窑吊顶棉,隧道窑保温棉块,隧道窑专用耐火棉

产品名称	隧道窑吊顶棉,隧道窑保温棉块,隧道窑专用耐火棉
公司名称	淄博赫鲁节能材料有限公司
价格	1.00/块
规格参数	规格:300x300x300m 容重:190~220kg/立方 包装:编织袋
公司地址	山东省淄博市张店区南京路宏程国际广场
联系电话	15053372886 15053372886

## 产品详情

隧道窑吊顶棉的产品说明：

隧道窑吊顶棉是由陶瓷纤维毯折叠而成的陶瓷纤维模块，是为了简化和加快隧道窑炉顶保温棉施工、提高炉衬整体性而推出的新型耐火炉衬制品。隧道窑吊顶棉颜色洁白、尺寸规整，能直接固定于隧道窑炉顶钢板锚固钉上，具有良好的耐火隔热效果，降低了隧道窑炉顶耐火保温层的重量，提高了吊顶保温棉的耐火保温效果。

隧道窑吊顶棉的产品特点：

- 1、优良的化学稳定性；
- 2、优良的热稳定性；
- 3、重量轻，全纤维质炉衬重量轻
- 4、陶瓷纤维模块膨胀使炉衬无缝隙，并补偿纤维炉衬收缩，以提高吊顶棉使用寿命；
- 5、隧道窑吊顶棉的绝热性能，整体性能好；
- 6、施工方便，无需烘炉烧炉等繁琐步骤；
- 7、隧道窑吊顶棉安装迅速，并且锚固件设置于壁衬冷面，可降低锚固件材质的要求。

隧道窑吊顶棉产品应用：

- 1、隧道窑炉顶耐火棉；
- 2、隧道窑炉墙保温棉；
- 3、砖瓦窑窑炉的炉衬保温；
- 4、窑车平铺保温毯；
- 5、陶瓷、玻璃等建材行业窑炉的炉衬绝热；
- 6、热处理行业的热处理炉的炉衬绝热
- 7、其他工业窑炉炉衬。

隧道窑吊顶棉产品技术性能:

产品类别	普通型	标准型	含锆型
分类温度	1050	1260	1400
高温线变化%	950 × 24h -3	1000 × 24h -3	1350 × 24h -3
导热系数 ( W/m.k) 平均200	0.050 ~ 0.060		
(200kg/m <sup>3</sup> ) 平均400	0.095 ~ 0.120		
平均600	0.160 ~ 0.195		
体积密度kg/m <sup>3</sup>	190~220		
常规规格(mm)	300x300x200 ; 300 × 300 × 250 ; 300x300x300		
包装形式	编织袋或纸箱		