

旋流板废气净化塔

产品名称	旋流板废气净化塔
公司名称	东莞市绿东环保科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	广东省东莞市塘厦镇建业路85号5栋102室
联系电话	0769-86346794 18929178151

产品详情

一、产品介绍

旋流板废气净化塔适用于各工业领域的废气粉尘净化处理及黑烟尾气脱硫处理（如：发电机尾气处理、锅炉尾气处理、喷漆废气漆雾处理，打磨抛光粉尘处理等）。

二、工作原理

含尘气体、黑烟尾气经烟管进入废气净化塔的底部锥斗，烟尘受水浴的冲洗，经此处理黑烟、粉尘等污染物经水浴后，有一部分尘粒随气体运动，与冲击水雾并与循环喷淋水相结合，在主体内进一步充分混合作用，此时含尘气体中的尘粒便被水捕集，尘水径离心或过滤脱离，因重力经塔壁流入循环池，净化气体外排。废水在循环池沉渣定期清捞、外运。

含尘废气工艺流程：粉尘/黑烟 烟管 旋流板废气净化塔 达标排放

备注：废气净化塔在循环水中添加各种药剂能处理对应净化中和各种有机、无机废气。例如：

- 、循环水添加氢氧化钠、硫化钠、尿素——可去除氮氧化物废气
- 、循环水添加氢氧化钠——去除盐酸废气
- 、循环水添加氢氧化钠——去除含氢废气
- 、循环水添加稀醋酸——去除含铅废气

、循环水添加高锰酸钾——去除含汞废气

、循环水添加石灰、碱——去除二氧化硫

三、旋流板废气净化塔定制须知：

- 1、产生废气、油烟、废水、粉尘等工艺设备或工况，选取不同处理设备.
- 2、相关参数根据废气排放量，废水排污量，粉尘温度、浓度、产生源、面积等定制.
- 2、根据生产车间的房屋建筑结构和生产设备的位置以及车间内外的地理环境决定设备规格.

注：可选材质：PP板、碳钢、不锈钢

可根据实际使用风量5000-100000风量进行定制。

四、售后服务

- 1、产品质量保修期内，实行全面负责，对受损部件负责免费维修，调换；（除人为造成及不可抗拒的自然灾害等。）
- 2、按用户要求提供产品安装简图；
- 3、在产品安装调试过程中本公司可提供现场技术指导；
- 4、产品质保期满后，按成本价提供产品零部件；
- 5、本公司定期对用户回访、维护。
- 6、整机保修一年；