

# 全自动双轴切台

产品名称	全自动双轴切台
公司名称	上海睦越机电科技有限公司
价格	500000.00/台
规格参数	My自动切台:1300型 1300型:1300型 上海:1300型
公司地址	上海市嘉定区马陆镇横仓公路89号
联系电话	4008058798 13611821862

## 产品详情

睦越系列-全自动切台，适用于双面胶带、美纹纸胶带、金手指、防水胶带、等各种胶带及反光膜等无胶材料的分切。 ， 主轴与圆刀动力使用AC马达搭配变频器可做高低速调整以及正反转切换控制， 伺服马达控制切割宽度，配合精密滚珠螺杆及滑轨，达到高精度切割。 操作界面使用触摸屏式荧幕控制，可直接在荧幕上输入各种参数及功能条件设定。 中央控制系统为PLC程式控制器，同轴中可设定多种尺寸，电脑于切割时自动调整切割宽度。 圆刀角度手动调整，当切割平面不佳时，可手动调整切割角度，避免时常换刀。 切割进刀动力为油压式控制，进刀速度可自由调整快慢。

适用于双面胶带、美纹纸胶带、金手指、防水胶带、等各种胶带及反光膜等无胶材料的分切。  
功能与特点：1、双刀双轴型裁切、四轴间双轴交替工作。2、采用进口滚珠丝杆、直线轴承。3、自动调整切割角度。4、圆刀裁切,自动冷却、润滑。5、伺服进刀，伺服电机控制裁切宽度。6. 可选配跟刀装置，便于切小轴时对轴的保护7．两轴间间距可以根据客户定制，如：250mm的轴间距8．采用定时定量自动注油的润滑方式，提高丝杆与滑轨的使用寿命 主要技术参数 机器规格 1300mm 1600mm 有效宽度 130mm 160mm 分切精度  $\pm 0.05\text{mm}$  最大分切直径 140mm(选用76.2mm的轴)，如果选用轴间距为250mm的机器，可分切180mm 分切纸芯内径 25.4mm-76.2mm 最大装刀直径 450mm 设备功率 8kw 电源电压 380V 50HZ 3 工作气压 0.4-0.6MPa 外形尺寸 2900\*1750\*1400mm ( 1300机型，1600机型加300mm的长度 )

圆刀角度自动调整，刀座采用自动调整结构（角度调整范围  $\pm 80$ ）当切割平面不佳时，可直接变换切割角度。 小管芯切割轴，可依据客户需求指定管芯内径。 切割轴支撑架，用于切割管芯长度1.0M管芯直径38mm以下或管芯长度1.6M管芯直径50MM以下。 掀盖式安全罩，加装后，可保护操作员之安全，并符合国际GE认可标准。