

煤磨机 | MQG型球磨机 | 煤专用的球磨机

产品名称	煤磨机 MQG型球磨机 煤专用的球磨机
公司名称	巩义市孝义高科机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:高科 排矿方式:格子型 型号:MQG800 × 1200
公司地址	河南省巩义市永安路中段
联系电话	0371-64318877

产品详情

品牌	高科	排矿方式	格子型
型号	MQG800 × 1200	适用物料	煤
应用领域	煤磨机	筒体转速	41 (r/min)
装球量	0.84 (t)	给料粒度	15 (mm)
出料粒度	0.075-0.1 (mm)	产量	0.3-0.9 (t/h)
电机功率	15 (KW)	重量	2400 (kg)
结构形式	卧式	球磨机长度	中长磨机
磨矿方式	干式		

煤磨机是将煤块破碎并磨成煤粉的机械，它是煤粉炉的重要辅助设备。磨煤过程是煤被破碎及其表面积不断增加的过程。要增加新的表面积，必须克服固体分子间的结合力，因而需消耗能量。煤在钢球球磨机中被磨制成煤粉，主要是通过压碎、击碎和研碎三种方式进行。其中压碎过程消耗的能量最省。研碎过程最费能量。

煤磨机是球磨机的一种，结构跟球磨机基本一致，球磨机在制粉过程中都兼有上述的两种或三种方式，但以何种为主则视钢球球磨机的类型而定。

球磨机的型式很多，按磨矿工作部件的转速可分为三种类型，即低速球磨机、中球磨机和高速球磨机。球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。球磨机工作原理：本机为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动，两仓，格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料算板排出，完成粉磨作业。球磨机结构特点：球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分组成。中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。本机运转平稳，工作可靠。

根据物料及排矿方式，可选择干式球磨机和湿式格子型球磨机。

技术参数：

型号 (mm)	筒体		转速r/min	装球量t	进料粒度mm	出料粒度mm	配用电机		产量 (t/h)	重量 (kg)
	直径(m)	长度(m)								
mqg800 × 1200	800	1200	41	0.84	15	0.075-0.1	y180l-6	15	0.3-0.9	2400
mqg900 × 3000	900	3000	38	2.8	15	0.075-0.3	y200l 2 -6	22	0.5-1.5	5000
mqg1200 × 4500	1200	4500	32	5.2	20	0.075-0.3	y280s -6	45	1.4-3.8	12000
mqg1500 × 5700	1500	5700	29	12	25	0.075-0.4	y315l 1 -8	130	2-6	19700
mqg1830 × 6400	1830	6400	24	21	25	0.075-0.4	jr137-8	210	5-8	32000
mqg2100 × 7000	2100	7000	21	28	30	0.075-0.6	jr138-8	245	5-10	47000
mqg2200 × 7000	2200	7000	19	31	30	0.075-0.6	jr1410-8	315	5-16	53000
mqg2400 × 7000	2400	7000	15	39	30	0.075-0.8	jr1410-8	475	15-26	70000

特别提醒：对球磨机的维护和检修是一项经常性的工作，维修工作的好坏直接影响球磨机的运转率和使用寿命，对此我们回访客户总结以下多条检修和维护的经验。1、各润滑点润滑情况和油面高度至少每4小时检查一次。2、磨机正常运转时，主轴承润滑油的温升不超过55℃，传动轴承和减速机的温升不超过55℃，最高不超过60℃。3、大、小齿轮传动平稳，无异常噪音。必要时应及时调整间隙。4、球磨机运转平稳，无强烈震动。5、电机电流应无异常波动。6、各连接紧固件无松动，结合面无漏油、无漏水、无漏矿现象。7、钢球易磨损情况及时添加。8、如果发现不正常情况应立即停磨检修。9、磨机衬板被磨损70%或有70mm长的裂纹时应更换。10、衬板螺栓有损坏造成衬板松动时应更换。11、主轴承严重磨损时应更换。12、格子式球磨机的篦子板磨损到不能再焊补时应更换。13、大齿轮齿面磨损到一定程度后可翻面继续使用。14、小齿轮严重磨损应更换。15、进出料螺旋磨损时应及时焊补，磨损至无法焊补时应更换。16、地脚螺栓松动或损坏应及时修复。

巩义市孝义高科机械厂拥有全套的选矿设备生产线。产品主要有：球磨机、水泥球磨机、钢渣球磨机、选金球磨机、棒磨机、鄂式破碎机，反击式破碎机，螺旋分级机，高堰式分级机，矿用浮选机，xjk浮选机，磁选机、高强磁磁选机，永磁磁选机，高强磁干选机，高梯度板选机，烘干机，球团烘干机、煤泥烘干机、给料机，振动筛，高频筛等。

巩义市孝义高科机械厂是专业的选矿设备生产研发厂家，我厂拥有完善的实验平台，可以为客户提供免费的选矿试验，并根据实验结果确定选矿工艺流程和设备配置。同时我厂也可根据客户的要求定制所需的规格的机器，配件等。

欢迎广大客户到我厂参观指导，并选购产品。

如对球磨机的功能及使用仍有疑问，请直接联系我们。联系电话：0371-64359825.经验丰富的技术人员将为您解答关于球磨机的所有问题。

联系人：李经理

销售热线：86-0371-64359825

86-0371-64318877

邮箱：gkjsc1996@163.com 网址：www.gkjsc.com qq：1102508010 地址：巩义市杜甫西路龙凤宾馆南

