

# 佛山搅拌机反应釜胶液分散机涂料生产线

产品名称	佛山搅拌机反应釜胶液分散机涂料生产线
公司名称	佛山市邦技机械设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	制造结构:开式平盖式 密封型式:机械密封 设计容积:50L-30000L
公司地址	佛山市南海区大沥镇九龙小商品批发城A3座
联系电话	18988540128

## 产品详情

四川成都搅拌机反应釜胶液分散机涂料生产线自动化设备

??1.通常在常压或低压条件下采用填料密封，一般使用压力小于2公斤。

??2.在一般中等压力或抽真空情况会采用机械密封，一般压力为负压或40公斤。

??3.在高压或介质挥发性高得情况下会采用磁力密封，一般压力超过14公斤以上。

除了磁力密封均采用水降温外，其他密封形式在超过120度以上会增加冷去水套

技术参数：

设计容积：50L-30000L(体积可以按照要求设计。)

反应温度：常温-300 。

反应压力：-0.1-0.6Mpa。

设备材质：SUS304不锈钢、SUS321不锈钢、SUS316L不锈钢或Q235-B碳钢。

搅拌形式：桨叶式、锚桨式、框式、螺带式、涡轮式、分散盘式、组合式等。

加热方式：电加热、蒸汽加热、水浴加热。

导热介质：导热油、蒸汽、热水、电加热。

传热结构：夹套式、外半管式、内盘管式

真空型分散机用于多气泡物料和易挥发尾溶剂较多的工艺中，通过抽真空使物料在真空中的容器内分散，减少气泡和溶剂的挥发，通过真空状态的分散可以加速物料的分散细度，使物料迅速脱泡。

真空型分散机广泛应用于涂料、固体进行搅拌分散、溶解的高效设备，广泛应用涂料、油墨、颜料、胶粘剂等化工产品，该机由液压系统、主传动、搅拌系统、导向机构、电控箱五部分组成，各部分结构紧凑、合理。分散盘型式：平盘锯齿式、三义桨式、碟式、其它形式。

## 二、主要特点及性能

1.封闭容器内分散、减少挥发。2.通过抽真空可以实现投料自动化。