

涂装加工车间环保设备催化燃烧设备注意事项

产品名称	涂装加工车间环保设备催化燃烧设备注意事项
公司名称	河北勤业环保设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:勤业 型号:VOCS-4 产地:河北
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇米院村
联系电话	0317--8294466 13230797376

产品详情

涂装加工车间环保设备催化燃烧设备注意事项有机物给生活带来便利，而发生的污染物也会形成环境污染，难以处理。为了避免这一现象，有必要运用催化焚烧设备进行处理，在运用过程中应采纳一些预防措施。1. 设备机身和专用配件应一起运用，不得私行拆卸或拼装。2. 禁止长时间闲置催化焚烧设备。3. 活性炭的解吸温度有必要保证在80-120 ° c.假如温度过低，会影响解吸效果。当温度达到130，活性炭会自燃。4. 假如发现主机有反常响声或异味，应立即停机并及时修补。5. 催化焚烧设备周围不能堆放杂物，为机器散热留有必定空间。6. 长期停电应切断电源。7. 催化焚烧设备虽然能处理各种有机废气，但为了设备的安全，禁止吸收化学腐蚀性污染物、修建垃圾等，禁止吸收水或湿润物体。8. 由于活性炭只能在室温下吸附，且不防水，因而不能处理湿气和高温废气。9. 含有磷、铬、铅、硫和砷、锑、汞、锡、卤素、氨等分子的有机废气，以及高浓度粉尘，以及制药厂、橡胶厂等高粘性油的气体，均不能处理。催化燃烧设备产品特点：1、操作方便，设备工作时，实现自动控制，安全可靠。2、设备启动，仅需15~30分钟升温至起燃温度，能耗低。3、采用当今先进的贵金属钯、铂浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂，比表面积大，阻力小，净化率高。4、余热可返回烘道，降低原烘道中消耗功率；也可作其它方面的热源。5、使用寿命长，催化剂一般两年更换，并且载体。10. 催化剂需要定时替换。运用催化燃烧设备时，应注意组织人员监护，发现问题及时切断电源，并定时进行清洁保养工作。只要这样，处理后的废气才能达到排放标准，起到保护环境的效果。勤业环保位于河北省沧州市泊头市，主要生产有螺旋输送机、粉尘加湿机、斗式提升机、刮板输送机、斗式提升机等输送设备以及布袋除尘器、单机除尘器、锅炉除尘器、静电除尘器、旋风除尘器等大型工业除尘器设备；光氧净化器、等离子废气处理设备、焊烟净化器、油雾净化器等废气处理设备；以及除尘器骨架、除尘器布袋、星型卸料器、电磁脉冲阀、插板阀、脉冲控制仪、电除尘器配件等配件产品。勤业环保也可根据用户需要进行非标设计及改造安装。产品广泛应用于冶金、矿山、建材、铸造、化工、烟草、沥青、水泥、机械、粮食、机械加工、锅炉等行业。欢迎您实地考察，光临指导。