

# 多功能打拔钻一体小四轮护栏打桩机 工程机械护栏打桩机

产品名称	多功能打拔钻一体小四轮护栏打桩机 工程机械护栏打桩机
公司名称	济宁富中机械设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:富中 型号:fz-3a 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路18号谢营科技大厦16层1605室（注册地址）
联系电话	13053768628

## 产品详情

全液压打桩机是公路护栏安装施工维修工程中是各筑路公司和各大小工程队的装备，该设备在我国甚至国外的公路护栏安装中都起着极为重要的作用。自成立以来一直从事公路护栏安装、维修、抢修、施工设备的研发和制造。zmjt049

### 液压打桩机参数

发动机功率：17KW24匹

桩机外形尺寸长×宽×高：2600×2000×3800mm

整机重量：2600kg

液压系统压力：16MPa

工作流量：36-65L/min

冲击频率：10-15Hz

轮距：1670mm

锤头质量：230KG

工作效率：1根桩/1-2min

行走方式：驾驶

速度：5-10KM/H

适合桩型：钢制管桩、方桩、木桩

适用管径：  $\phi$  250mm

沉管深度： 2700mm

### 液压打桩机操作注意事项

- 1.操作人员须经专业练习，了解所操作的桩机的构造、原理、操作和维护保养方法。并持有操作证，方可操作。
- 2.对桩机所配置的动力装置、卷扬机、液压装置、电气装置等应按其操作规程操作。
- 3.桩机的电气故障必须由电工处理。
- 4.桩机的试车、安装、拆卸，拖运等应严格执行相关规定。
- 5.遇雷、雨、雪、雾和六级以上风等恶劣气候时，应停止作业，风速超过七级或有强台风警报时，应将桩机迎风向停置，必要时，应将架放倒。桩机必须采取防雷措施，遇雷电时，人员必须远离打桩。
- 6.作业前首先空运转，待确定各部件状态正常后方可作业。
- 7.如使用夹桩器，应先夹紧桩后再作业，作业时不得松开夹桩器。停止作业时。必须先停止振动锤的振动，后松开夹桩器。
- 8.安装振动锤时，必须将振动锤运到桩架正前方2mm内。
- 9.桩机行走、回转、对桩位时必须有专人指挥。