航速（HANGSU）HS高清数字降噪拾音器定制款

产品名称	航速（HANGSU）HS高清数字降噪拾音器定制款
公司名称	广州市航速电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	航速:HANGSU HS:DSP数字信号 广东:广州
公司地址	广州市黄埔区狮山路38号B栋217房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	020-89857991 18819142063

产品详情

HS高清数字降噪拾音器定制款全国配送:广州市航速电子科技有限公司，是专业安防的音频解决方案供应商，打造专业音频监控产品（拾音器、DSP数字音频、拾音头、IP网络对讲、银行窗口对讲机、音频录音仪、）设备的研发、生产和销售于一体的高科技公司.

HS高清数字降噪拾音器定制款公检法监控录音

主要特点：

1.HS高清环境降噪拾音器专为公检法、银行.戒毒所所等行业同步监控录音而设计。2.采用全金属材质+网罩设计结构.HANGSU环境噪声消除.自适应环境噪声消除技术。3.采用“ HANGSU ”高灵敏度全指向性镀金咪头，10-120平方高灵敏、无噪音清晰自然。

4自适应动态降噪处理，内置高速DSP数字信号处理器。

5.内置HS独特的

6.专用HS电位器，自音量调节，卡扣式，全技术结构，满足各种环境安装。

7.内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护.

8.超长音频信号传输技术，采用RVVP3×0.5 mm2屏蔽电缆传输3公里不失真。

9.－40°C ～ 75°C的超强环境温度工作，保证后端高质量的录音效果。

10.集成专业航速音频处理器，可直接驱动有源音箱、硬盘录像机、录音机等。

11.符合欧盟环保ROHS指令2002/95/EC建设规范标准。

12.符合欧盟CE标准以及高检同步录音录像系统建设规范。

13.符合美国联邦通信委员会即FCC相关标准检测以及相应系统建设规范。

参数描述

项　　目 拾音器参数

拾音距离 10-120平方米（可调）

音频传输距离 3000米

灵 敏 度 -32dB

频率响应 20Hz～20kHz

指向特性 全向

信 噪 比 80dB（1米40 dB音源SPL）50dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa

动态范围 104dB(1KHz at Max dB SPL)

承受音压 120dB SPL（1KHz，THD 1%）

输出阻抗 600欧姆非平衡

输出信号幅度 2.5Vpp/-25dB

麦 克 风 HANGSU震膜镀金咪头

信号处理电路 ALC自动电平控制，ANC环境噪声消除技术

保护电路 30KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护

驱动能力 内置前置放大电路，可直接驱动耳机

连接方式 3条引线（电源、音频、公共地）

传输线缆 3芯0.5mm RVVP屏蔽电缆

电源电流 30mA

工作环境温度 -40℃ ～ 75℃

电磁兼容性 符合GB 9254-2008

可靠性指标 MTNF≧80000小时

外壳材质 全金属+网罩+底部LGO

外形尺寸 29mm×Φ78mm

重　量 70 克

供货情况 现货.可提供样品测试。

符合标准 欧盟CE、ROHS标准，美国FCC认证，高检同步录音录像系统建设规范