

48芯光缆接头盒

产品名称	48芯光缆接头盒
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

48芯光缆接头盒宁波普纬达通信设备有限公司生产-----48芯光缆接头盒适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。结构光缆的终端机房内的接续。48芯光缆接头盒光缆接续盒通常适用于室内或非露天的室外使用，不适合于露天使用，如要使用，应采取保护措施。工作温度:室内型:-5 ~+40 ;室外型:-20 ~+60 。自创建以来，一直以品质卓越、服务完善、48芯光缆接头盒技术等独特优势赢得了用户好评。我们在生产中的每个过程都会进行品质检验，由原料入库到成品出厂，我们建立了一套的品质管理系统。

工作条件：

工作温度：-40 ~ +60

相对湿度： 95% (+40)

大气压力：70kPa ~ 106kPa

产品特点：

1.性能：耐老化性：对热、热能辐射、空气、臭氧等具有良好的稳定性。抗腐蚀性：对稀酸、盐水、氧化剂、脂肪烃等有较强耐抗性。密封技术：采用可重复开启式密封组件，以保证良好的气密防水性能。机械性能：能够忍受恶劣的条件如震动、撞击、光缆拉伸扭曲及强烈的温度变化等。锁紧装置：不需要特殊工具，便于安装和重复开启。分歧功能：2进2出、3进3出和4进4出，大进出口设计。接续功能：采用层叠翻盖式结构，操作时不需要拆卸其它接续盘。

在整个生产过程中，我们会对每一个生产步骤进行质量检验，以确出厂的产品品质符合优质标准。20年来，在“国家光网项目”、“平安城市项目”提供数千公里光缆，市场份额60%以上。公司产品广泛应用于电信、移动、联通、网通、广电、高速铁路、高速公路、边防口岸、银行、证券、学校等领域，并为国内外一些企业,上市公司提供OEM业务。