复古地坪施工A黄平复古地坪施工A复古地坪施工队伍

产品名称	复古地坪施工A黄平复古地坪施工A复古地坪施工队伍
公司名称	河北诚同信德环保工程有限公司
价格	29.00/件
规格参数	诚同信德:108
公司地址	河北省衡水市枣强县玻璃钢工业园区140号
联系电话	18533211029

产品详情

复古地坪施工A黄平复古地坪施工A复古地坪施工队伍

复古地坪需准备的材料：无机复古漆(颜色可以多选)、无机保护剂。

适用范围：室内外地面、墙面均可施工。

施工工具：打磨机、专用海藻绵滚筒、短平毛滚筒、托盘及保护膜。

施工环境要求：地面硬度高、平整度好、非起砂、空鼓地/墙面。

复古地坪的施工步骤：

1、增加强度：好的基面基础直接可以决定地坪的使用寿命，在地面强度不够的情况下，可以使用混凝土硬化剂增加强度。

2、打磨：对地面进行打磨处理，去除表面浮浆，将打磨时产生的灰尘清洁干净，保持地面干燥，做好对非着色部位的保护。

3、充分沾料：将准备好的材料摇晃均匀，避免沉淀现象。需要注意的是，海藻绵滚筒沾料后，需要在托盘上用力挤压滚筒，目的是让材料在滚筒上吸收均匀，材料不宜太多。

4、滚涂复古漆：滚筒来回轻轻地拉动，不宜用力过重，使滚筒上的材料均匀摊铺。复古漆通常滚涂一到两遍，视现场的最终效果而定。复古漆的干燥时间通常为2-4小时。可以用一种或者多种着色剂通过人为的不均匀喷涂施工，产生仿古的效果。

5、涂复古漆保护剂：等复古漆干了以后，用短平毛滚筒滚涂或喷涂复古保护剂。滚涂时，注意避免滚筒硬，采用横拖竖拉。保护剂干燥时间通常为2-4小时。罩光保护可以提升地面的质感，加深颜色，增加光

亮度以及地面的耐磨度。

6、施工养护：施工完成24小时后方可上人，72小时后方可重压，根据天气温度情况而定。