

144芯光缆接头盒

产品名称	144芯光缆接头盒
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

144芯光缆接头盒宁波普纬达通信设备有限公司生产-----144芯光缆接头盒广泛用于通信、网络系统，CATV有线电视、光缆网络系统等等。右侧为二进二出接头盒；144芯光缆接头盒用于两根或多根光缆之间的保护性连接、光纤分配，是用户接入点常用设备之一，主要完成配线光缆与入户线光缆在室外的连接作用，144芯光缆接头盒并可根据FTTX接入需要安装盒式或筒式光分路器

工作条件：

工作温度：-40 ~ +60

相对湿度： 95% (+40)

大气压力：70kPa ~ 106kPa

产品特点：

1.性能：耐老化性：对热、热能辐射、空气、臭氧等具有良好的稳定性。抗腐蚀性：对稀

酸、盐水、氧化剂、脂肪烃等有较强的耐抗性。密封技术：采用可重复开启式密封组件，以保证良好的气密防水性能。机械性能：能够忍受恶劣的条件如震动、撞击、光缆拉伸扭曲及强烈的温度变化等。锁紧装置：不需要特殊工具，便于安装和重复开启。分歧功能：2进2出、3进3出和4进4出，大进出口设计。接续功能：采用层叠翻盖式结构，操作时不需要拆卸其它接续盘。

慈溪市哈吠式光缆接头盒价格是通俗的叫法，字名叫光缆接续盒，又称光缆接续包、光缆接头包和炮筒。属于机械压力密封接头系统，是相邻光缆间提供光学、密封和机械强度连续性的接续保护装置。主要是在适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。盒体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端盒适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便。