

230A科了发电电焊一体机,重工业发电电焊一体机

产品名称	230A科了发电电焊一体机,重工业发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽 型号:TO230A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

230A科了发电电焊一体机,重工业发电电焊一体机大泽发电电焊机功能可分为低噪音箱体式、低噪音移动式、机房降噪。厢体为整体钢性体焊接全封闭结构,具有强度高、质量轻、焊接量小,密封性好等优点,能防雨、防尘、隔热、防火、防锈;厢体内部进行降噪处理,降噪消音材料采用长时间使用对人体无害的环保材料。厢体防磁,防电干扰,同时对人体和设备起到了一定的保护作用。内部吸隔音材料全部采用防火阻燃,降噪材料,以保证正常使用和消除防火安全隐患。

230A科了发电电焊一体机,重工业发电电焊一体机在电焊作业现场,常出现一些易造成人身触电伤亡事故的安全隐患,如电焊作业时,焊工不戴专用手套;发电电焊机的引出线接头或绝缘破裂导体裸露;引出线接线柱裸露不加护罩;引出线直接搭在金属物体上;引出线拖拉在地面积水里甚至直接扔到深水里,而且焊工还站在水里作业。当安监人员制止、纠正这些习惯性违章行为时,焊工及相当一部分检修工的回答既简单又统一:“这个电不伤人。”这是认识上的误区!频频发生电焊工触电死亡事故的基本上都是交流弧焊机,

230A科了发电电焊一体机,重工业发电电焊一体机因此,我们在这里重点探讨普通交流弧焊机的工作原理。对于直流弧焊机以及其他各种形式的焊机的工作原理及相关技术问题作从略处理。目前应用广泛的“动铁式”交流弧焊机,它是一个结构特殊的降压变压器,属于动铁芯漏磁式类型。焊机的空载电压为60~90V,工作电压为20~40V,电流调节范围为50~450A。(不同厂家、不同型号产品的参数会有一些差异)

技术参数

发
电
机

参

数

型号

TO230A

额定功率(KW)

5

备用功率(KW)

6

额定频率(HZ)

50

额定电压(V)

220

功率因数(COS)

1.0

相数

单相

电

焊

焊接模块

自动焊接模块

空载焊接电压(V DC)

60V

焊接电压(V DC)

22-30V

发电电焊机功率 (KW)

10.4

焊接持续率

焊条范围 (MM)

2.6-4.0

电流调节范围(A)

0-230A

发

动

发动机型号

TO188F

发动机形式

单缸、直列、风冷柴油机

发动机排量(CC)

420

额定功率(HP)/标定转数(rpm)

13.0/3000

燃油型号

0号柴油 (夏) -10号柴油 (冬)

起动方式

手电起动

连续工作时间 (H)

12

润滑油容量(L)

1.05

起动马达容量(V-kW)

12V

充电发电机容量(V-A)

12V 8.3A

燃油消耗率- (满载KW/H)

205/3000

配

置

结构类型

开架式/手推式

面板型式

配大泽控制模块

噪音 (7m处) dB(A)

70

燃油箱容积(L)

25L

交流开关

有

蓄电池容量V-Ah

12-8.3

外形尺寸：长×宽×高(mm)

760×520×680

净重Kg

102

电压表

输出指示灯

载报警

LED显示

售后：

质保一年 终身维护