

四进四出光缆接头盒

产品名称	四进四出光缆接头盒
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

四进四出光缆接头盒宁波普纬达通信设备有限公司生产-----四进四出光缆接头盒束状尾纤由符合全色谱规范的康宁紧套光纤，外包芳纶纤维加强元件，四进四出光缆接头盒再包裹具有一定阻燃性能的聚氯乙烯外护套构成，广泛应用于传输线路与终端设备之间的密集连接。四进四出光缆接头盒插入损耗小，回波损耗大，良好的互换性和重复性。

工作条件：

工作温度：-40 ~ +60

相对湿度：95% (+40)

大气压力：70kPa ~ 106kPa

产品特点：

1.性能：耐老化性：对热、热能辐射、空气、臭氧等具有良好的稳定性。抗腐蚀性：对稀

酸、盐水、氧化剂、脂肪烃等有较强的耐抗性。密封技术：采用可重复开启式密封组件，以保证良好的气密防水性能。机械性能：能够忍受恶劣的条件如震动、撞击、光缆拉伸扭曲及强烈的温度变化等。锁紧装置：不需要特殊工具，便于安装和重复开启。分歧功能：2进2出、3进3出和4进4出，大进出口设计。接续功能：采用层叠翻盖式结构，操作时不需要拆卸其它接续盘。

束状尾纤，又称尾纤束，只有一端有接头，而另一端是一根光纤的断头，通过熔接与其他光缆纤芯相连，常出现在光纤终端盒内，用于连接光缆与终端设备。尾纤分为多模尾纤和单模尾纤。多模尾纤为橙色，波长为850nm，传输距离为500m，用于短距离互联。单模尾纤为黄色，波长有两种，1310nm和1550nm，传输距离分别为10km和40km。它由12根尾纤组成，颜色依次为：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、浅蓝。