

12芯帽式光缆接头盒

产品名称	12芯帽式光缆接头盒
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

12芯帽式光缆接头盒宁波普纬达通信设备有限公司生产-----12芯帽式光缆接头盒 室外光缆接头盒用于进出光缆接头盒两端的室外光缆在光缆接头盒内进行配线、熔接、贮纤，12芯帽式光缆接头盒适用于光缆直通或分歧二种连接方式，适合于架空、管道人井、直埋等场合应用。与终端盒相比，光缆接头盒有严格的密闭性能要求，应装有密封圈及气门嘴，而作为光缆终端盒使用时，12芯帽式光缆接头盒无需装配密封圈和气门嘴。盒体由高工程塑料注塑成形，有良好的抗碱盐腐蚀、耐老化性能，且表面光洁美观，机械结构牢固，具有顽强的抗野外环境的性能，能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境，防护等级达IP66。

工作条件：

工作温度：-40 ~ +60

相对湿度： 95% (+40)

大气压力：70kPa~ 106kPa

产品特点：

1.性能：耐老化性：对热、热能辐射、空气、臭氧等具有良好的稳定性。抗腐蚀性：对稀酸、盐水、氧化剂、脂肪烃等有较强耐抗性。密封技术：采用可重复开启式密封组件，以保证良好的气密防水性能。机械性能：能够忍受恶劣的条件如震动、撞击、光缆拉伸扭曲

及强烈的温度变化等。锁紧装置：不需要特殊工具，便于安装和重复开启。分歧功能：2进2出、3进3出和4进4出，大进出口设计。接续功能：采用层叠翻盖式结构，操作时不需要拆卸其它接续盘。

适合于带状光缆与普通光缆，盒体内熔接盘可书页式翻转，并留有足够的光纤盘绕曲率半径与空间，保证任何位置光纤的曲率半径大于30mm（内控40mm），对每根光缆、每根光纤均可分开施工。体积小、容量大、维护方便。盒体内有密封圈，密封性能、防潮性能良好，盒体可反复开启不漏气，并且不需要专用工具，操作简单方便，盒体装有气门嘴，可测量盒体内的密闭程度。（用户需要加装测试用接地柱）提供可靠的光缆固定及光缆加强芯接地保护装置。