

BCM能耗制动单元生产厂家

产品名称	BCM能耗制动单元生产厂家
公司名称	潍坊瑞能达电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:regenleader 产地:潍坊 范围:主流变频器
公司地址	山东省潍坊市寒亭区高新技术产业园1号楼A座1层
联系电话	0536-7532091 18953609860

产品详情

产品特点：

- 1.采用先进的控制算法，制动效果好。主要器件采用德国Eupec等进口IGBT模块，可靠性高。
- 2.可与任何厂家的通用变频器配套使用，应用范围广。
- 3.具有过压、过流、过热等多种保护功能，使用安全。
- 4.具有并联接口功能，确保多台并联使用时电流平均分配。
- 5.动作电压可以通过跳线或显示面板灵活设定，使用方便。
- 6.不需参数设置，使用简单。

产品技术规格

项目

规范

电源

电网电压

220V/380V/460V/660V ± 20%

电网频率

45Hz~65Hz

控制

制动方式

基于直流母线电压检测的回差控制

动作时间

1mS

动作电压设定

出厂时设定或5档跳线修改(经济型)

动作电压可通过键盘任意设定(标准型)

动作电压范围

200V机型：300~380V

400V机型：600~760V

660V机型：990~1155V

电压回差

200V机型： 10V

400V机型： 15V

660V机型： 20V

散热方式

自然对流冷却或强制风冷，视机型而定

保护功能

过热、过流、短路等

过热动作

机内散热器达到80 时过热保护动作

接口

通信接口

RS485通信接口，兼容Modbus RTU协议模式

并联接口

四线主从并联接口

主从设定

板上三针跳线设定

故障输出

250V/3A常开/常闭接点输出（随机型而定）

状态指示

电源、制动、告警指示(经济型)；

监控、参数、就绪、制动、告警、锁定指示(标准型)

监控

显示当前直流母线电压、散热器温度（仅标准型）

环

境

安装场所

室内、海拔<1000m，无阳光直射，无导电性粉尘及腐蚀性气体

环境温度

-10~40℃，通风良好

环境湿度

90%RH以下（不结露）

振动度

1.0G以内，<20Hz；0.2G以内，20~50 Hz