

1082汽车同轴喇叭1382同轴喇叭1682喇叭6982喇叭汽车扬声器

产品名称	1082汽车同轴喇叭1382同轴喇叭1682喇叭6982喇叭汽车扬声器
公司名称	江门市新会区三江杰盛电器厂
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:杰盛 型号:6941
公司地址	江门市新会区三江镇白庙工业区
联系电话	86-02061083472 18022433073

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	杰盛
型号	6941	种类	电动式(动圈式)
用途	扩音	外形	圆形
组成方式	单纸盆	振膜材料	纸质
频率特性	高音(高频)	额定功率	300(W)
额定阻抗	4()	频率响应	40-50(kHz)
指向性	90	灵敏度	99(dB/W)
性噪比	99(dB)	谐波失真	0.03(TMD%)

电话:020-61083472 020-61083476 18022433073 13725302385,传真:020-61083476 [http://caraudioyihua.cn.alibaba.com](http://caraudioyihua.cn.alibaba.com/http://jmjsh.en.alibaba.com)
<http://jmjsh.en.alibaba.com>
<http://jmjsh123.cn.alibaba.com>mail:chinaliangmeng@yahoo.com.cn,nsn:chinaliangmeng@hotmail.com. 工作qq:1004508908,113836978,772418411
电话:020-61083472 020-61083476 18022433073 13725302385,传真:020-61083476 [http://caraudioyihua.cn.alibaba.com](http://caraudioyihua.cn.alibaba.com/http://jmjsh.en.alibaba.com)
<http://jmjsh123.cn.alibaba.com>mail:chinaliangmeng@yahoo.com.cn,nsn:chinaliangmeng@hotmail.com. 工作qq:1004508908,113836978,772418411

汽车音响投资是指改装甚至改造整个汽车的音响系统。初级的改装是将原车的主机换成cd、vcd、dvd、mp3等;现在市面上最流行的是调频+cd+mp3+u盘+存储卡的音响装置,它无可比拟的兼容性必会风靡一时。换主机无多少技术可言,只须看产品品质及车主的个人喜好,以及正确的接线和处理线头的绝缘。车用喇叭还分为:分频单元(套装喇叭)、同轴单元(全音喇叭)和低音喇叭。同轴单元的特点是成本低,较容易驱动,无论是声相定位,还是音色都不太如人意,但是价格较便宜,为多数人接受。而分频单元则是将各音域单体分开设计和制造,再以分频器将各单体连接,使之整个音域做到极低的音染和准确重放。故可以获得更好的声场及层次感。当然要想获得更好的低频,大口径单元仍为首选,你也可以选择一对好的低音炮。下一步就是精心挑选功放和线材了,挑选功放首先要考虑它的音色,最好选择中性的功放,其次是保证有足够大的功率。当然功放工作的稳定性和散热也是必须考虑的,建议选用知名度大的品牌。这种产品质量有保障。很多人认为改装汽车音响就是将原车的设备单独拆下,换上性能更加理想

的专业产品就可以了，事实上大多数人也是这样做的，我们并不能说这种改装方法有什么不对，只能说这只是适合那些对音质要求不高的人们，要想获得更加优美的声音享受就要涉及到加装功放、低音炮等设备，而且还会涉及各款产品之间的搭配问题。本文将对这些问题进行比较深入地介绍。功率放大器功率放大器，简称“功放”。关于车载音响主机的介绍当中曾经提到，很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务，这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口，而功率放大器在整个音响系统当中起到了“组织、协调”的枢纽作用，在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。目前市场上车用功率放大器的种类很多，分类方法也比较复杂。最常见的是按照工作方式分为：a型、b型和ab型。a类是指放大器每隔一定时间收集一次主机传输过来的音频信号，并将其放大后传输给扬声器，而这一过程当中的“缓冲作用”保证了系统能够输出温和、平顺的声音信号，不足之处在于消耗的能量较大。b类功率放大器则是取消了前面所说的“缓冲作用”，放大器的工作一直处在适时状态，但是音质方面较前者就要差了一些。ab类放大器，实际上是a类和b类的结合，每个器件的导通时间在50%~100%之间，可以称得上是当前比较理想的功率放大器。选购功率放大器的时候，首先要注意它的一些技术指标：输入阻抗：通常表示功率放大器的抗干扰能力的大小，一般会在5000~15000，数值越大代表抗干扰能力越强；失真度：指输出信号同输入信号相比的失真程度，数值越小质量越好，一般在0.05%以下；信噪比：是指输出信号当中音乐信号和噪音信号之间的比例，数值越大代表声音越干净。另外，在选购功率放大器的时候还要明确自己的购买意愿，如果您希望加装低音炮，最好购买5声道的功放，通常2声道和4声道扬声器只能推动前后扬声器，而低音炮只能再另配功放，5声道功放就可以解决这个问题。功率放大器的输出功率也要尽量大于扬声器的额定功率。低音炮和前面介绍的那些音响设备相比，低音炮的使用几率似乎是最底的，往往出现在那些喜欢金属味十足音乐的年轻人身边，是喜欢流行音乐和摇滚乐车主的必备之选。从原理上讲，低音炮和扬声器的工作方式是完全一样的，只是震膜的直径更大，一般在8~12英寸，并且增加了用于共振的音箱。评价指标方面，低音炮同扬声器基本相同，具体内容这里就不做具体介绍了，只讲一下数值方面的要求，频率响应一般在200hz以下，额定阻抗也为4左右，灵敏度一般大于90db/w/m。

汽车低音炮，汽车喇叭，汽车高音喇叭

specification	
woofer modle	js-6002(oval)6(inch)
average power output 4ohms/2channels	65w*2or 170w*2
low pass filter	(variable)40hz-150hz
high pass filter	(variable)80hz-1.2khz
out put of bridged	250w
frequency response	(btl) 10hz-40khz)
sigantl to noise ratio	80db
input sensitivity	100mv-3v
qty /ctn	6 pcs
operation voltage	dc12v
speaker impedance	4ohms
dimemnsions(w*h*d)cm	7.5*7.5*9.0
shipping dimemnsions(w*h*d)cm	70*42*43
weight	2.5kg
amplifier modle	js-8002(oval)8(inch)

	average power output 4ohms/2channels		75w*2or 170w*2
	low pass filter		(variable)40hz-150hz
	high pass filter		(variable)80hz-1.2khz
	out put of bridged		350w
	frequency response	(btl)	10hz-40khz)
	siganl to noise ratio		85db
	input sensitivity		100mv-3v
	qty/ctn		4pcs
	operation voltage		dc12v
	speaker impedance		4ohms
	dimemnsions(w*h*d)cm		19*11.8*12
	shipping dimemnsions(w*h*d)cm		55*53*52
	weight		4.5kg
	woofer modle		js-1002(oval)10(inch)
	average power output 4ohms/2channels		85w*2or 170w*2
	low pass filter		(variable)40hz-150hz
	high pass filter		(variable)80hz-1.2khz
	out put of bridged		400w
	frequency response		10hz-40khz)
	siganl to noise ratio	(btl)	88db
	input sensitivity		100mv-3v
	qty/ctn		2pcs
	operation voltage		dc12v
	speaker impedance		4ohms
	dimemnsions(w*h*d)mm		11*11*19
	shipping dimemnsions(w*h*d)cm		62*50*32
	weight		6kg
	woofer modle		js-1202(oval)12(inch)
	average power output 4ohms/2channels		95w*2or 170w*2
	low pass filter		(variable)40hz-150hz
	high pass filter		(variable)80hz-1.2khz
	out put of bridged		450w
	frequency response		10hz-40khz)
	siganl to noise ratio	(btl)	92db
	input sensitivity		100mv-3v
	qty/ctn		2pcs
	operation voltage		dc12v
	speaker impedance		4ohms
	dimemnsions(w*h*d)cm		19*13*13

shipping dimemnsions(w*h*d)cm	75*35*51
weight	8 kg