

弧焊发电机400A发电电焊一体机

产品名称	弧焊发电机400A发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽 型号:TO400A-L 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

弧焊发电机400A发电电焊一体机由于氩弧温度高，因此一旦引燃，电弧就很稳定；氩弧焊一般要求氩气纯度达99.9%，我国生产的工业纯氩，其纯度可达99.9%，完全合乎氩弧焊的要求；氩弧焊对焊前的除油、去锈、去水等准备工作要求严格，否则就会影响焊缝质量。良好的冶金反应和焊缝成型特点以及气体的优良电弧热效率和稳弧作用，可获得良好的熔池保护效果。如焊条的药皮及二氧化碳加药芯。填满焊缝，提高焊缝性能，使焊缝与母材等强度，用焊丝和焊芯（填充金属）过渡合金元素。常用的焊条钢芯为碳素钢丝、合金钢丝和不锈钢丝。H代表焊接用钢丝，其后的两位数字代表含碳量的万分之几；A为优质钢；

*

无刷、弧焊发电机400A发电电焊一体机诱导子发电技术，发电效率高，提供效果更优良的焊接电源。

* 采用高低档电流选择开关，不需停机与插拔快速插头的繁琐过程。

*

配有机油报警既节能又减少了发动机的磨损与非正常情况起机，确保了发动机的安全并延长了寿命。

* 适用多种焊条，弧焊发电机400A发电电焊一体机可以出色施行纤维素焊条、低氢焊条及氩弧焊的全位置焊接，电弧效果出色。

* 电弧稳定、飞溅小，手感细腻、流畅。

*5KW直流辅助电源，可为多种电动工具提供现场电源。

* 适用管道抢修、车辆及相关武器装备的维修、抢修、救援、救灾等。

400A

型号：TO400A-L

弧焊发电机

发动机参数

额定功率：

10KW

发动机型号

LD425-2 隆巴蒂尼

最大功率：

12KW

发动机产地：

意大利

发电机类型：

稀土永磁电机

发动机类型：

双缸 风冷OHV

额定频率：

50HZ

活塞排量：

851CC

额定电压：

220V

功率转速:

18HP/3000kpm

功率因素：

1.0

启动方式:

电启动

相 数：

单相

润滑油容积:

2.27L

电焊机参数

耗油量

2.7L/h

焊接模块：

自动焊接模块

燃油类型：

柴油

空载电压：

70V

其他参数

焊接电压：

28-32V

机组尺寸：

1010*750*800

焊条范围：

0-8.0mm

结构类型：

开架式

电流调节：

0-400A

噪音水平7M处

75

焊机等级：

工业级

油箱容积：

40L

焊接持续率：

蓄电池：

12V-32Ah

焊接电流：

逆变直流焊机

净重：

160

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

意大利隆巴蒂尼柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

氩弧焊机工业级别

TO稀土永磁高功率版本电机

遥控启动装置

TO逆变直流冲氩弧焊机

选配双工位焊机

林肯送丝机

高海拔喷油泵3000-7000米

高功率版本TO发动机

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997