

# 水性环氧树脂 Kingcure ER-200

产品名称	水性环氧树脂 Kingcure ER-200
公司名称	福建王牌精细化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	福州元洪投资区福清城头镇元洪投资区元城路6号
联系电话	86-059185582386 18950265587

## 产品详情

Kingcure ER-200是一种零VOC、100%固含、水可分散型改性液体环氧树脂。它在无水添加的状况下，可当成标准型液体环氧树脂使用于油性体系；而在水稀释后，可分散成液体环氧树脂乳液（自乳化）应用于水性体系。这种环氧树脂产品具有低粘度、无气味、浅色泽和易与加水乳化等特点，同时在应用中，显示与标准型液体环氧树脂/液体环氧树脂乳液相当的性能。主要被设计应用于水性环氧树脂涂料、地坪涂料、复合材料和粘接剂等或相当的水可清洗油性体系。

产品指标：

类型：改性环氧树脂

粘度(mPa.s/25 )：8000-12000

色泽(Gardner)：<2

比重(g/mm3)：1.15

环氧当量：200

产品特性：

——无溶剂、低粘度

——无气味、浅色泽

——水可分散（自乳化）、可清洗

——性能相当于标准型液体环氧树脂/液体环氧树脂乳液

产品应用：

——水性环氧树脂涂料、地坪涂料

——复合材料、混凝土砂浆、修补材料和粘接剂等

——水可清洗油性体系中应用等

产品包装及储存：

净重：200Kg/桶

保质期：一年

储存在阴凉通风处，开封后尽量一次性用完，严禁开封后与空气长时间接触，以免影响产品质量。