

供应厂家直销沧州黑盾租赁式不锈钢汽车防火帽汽车防火罩

产品名称	供应厂家直销沧州黑盾租赁式不锈钢汽车防火帽汽车防火罩
公司名称	沧州黑盾五金工具有限公司
价格	25.00/个
规格参数	品牌:黑盾 规格:35-160mm 产地:泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市龙华街
联系电话	15227211144

产品详情

汽车防火罩产品特点：

- 1.可经受350 高温：表面平整光滑，产品内外均匀高温烤漆。
- 2.不开焊：焊接均匀，无裂纹、烧穿，未焊透等缺点。
- 3.标志清晰：出厂合格检验标志清晰，产品规格标志明确，涂层均匀。
- 4.采用优质冷轧钢板，比市场大多数铁皮喷漆的使用寿命、周期长，对发动机无损害。
- 5.产品可以平行和垂直安装。
- 6.可以定制法兰和螺纹的连接方式的管口。

汽车防火帽参数表格：

材质	冷轧钢板	型号	HD-FHZ1001
厚度	1.0mm左右	规格	35-160mm

开关式防火罩操作规范：

- 1.用防火罩上的夹紧卡箍将防火罩固定于排气管尾端，连接长度最好大于50mm。
- 2.进入禁火区域时关闭防火阀芯，过滤网于排气管垂直即可，是尾气经过防火罩阀芯过滤后排出。

3.驶出禁火区域时打开防火阀芯，尾气不用经过阀芯过滤！增加产品使用寿命。

汽车防火帽注意事项：

1.开关式汽车防火罩可安装在消声器尾端。

2.安装时小心不要接触任何热表面以免烫伤。

3.确保汽车排气按照正确指向流通。

4.按照正确安装方式，为汽车防火罩的运行提供支持，避免过多不必要的压力。

5.三个月：使用三个月后，卸下防火罩，用刷子或其他工具清楚内部的沉积物，并检查防火罩连接部位是否用松动迹象。

6.六个月：是用六个月后在汽车发动机正常运行的情况下观察排气口时候有任何火花排出，以后每月定期检查。

注意：使用合格的汽车防火罩不仅不会损坏车辆配件还可以降低油耗和减少噪音（可参照陕汽进团、中国一汽、中国重卡车辆进行验证），是其他未达标产品无法比拟的。