

水性环氧树脂 Kingcure ER-250

产品名称	水性环氧树脂 Kingcure ER-250
公司名称	福建王牌精细化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	福州元洪投资区福清城头镇元洪投资区元城路6号
联系电话	86-059185582386 18950265587

产品详情

Kingcure ER-250是一种零VOC、80%固含、标准型液体环氧树脂乳液。它是Kingcure ER-200的非牛顿型水分散体，具有良好的储存稳定性，在不加水的状况下，其当量小，固化物性能接近于通常的油性液体环氧树脂应用于胶粘剂体系；而在水稀释后，可降低粘度、易于分散、延长操作时间应用于水性涂料体系。这种环氧树脂乳液作为一种无气味、浅色泽（乳白色）、水可稀释的产品，主要被设计应用于水性环氧树脂涂料、工业防护、地坪涂料、环氧砂浆、复合材料、粘接剂和公共设施等。

产品指标：

类型：改性环氧树脂

粘度(mPa.s/25)：非牛顿型流体

色泽(Gardner)：乳白色

比重(g/mm3)：1.12

环氧当量：250

固含量(%)：78-82

产品特性：

——零VOC、高固含

——无气味、浅色泽

——储存稳定性良好（非牛顿性流体）

——当量小、固化物性能优（相当于油性液体环氧树脂体系）

——水可稀释、可清洗

——可降低粘度和调整操作时间

产品应用：

——水性环氧树脂涂料、地坪涂料

——复合材料、混凝土砂浆、修补材料和粘接剂等

——工业和公共设施防护

——水可清洗油性体系中应用等

产品包装及储存：

净重：200Kg/桶

保质期：一年

储存在阴凉通风处，开封后尽量一次性用完，严禁开封后与空气长时间接触，以免影响产品质量。