

加纤33 PA6 德国巴斯夫 8233G

产品名称	加纤33 PA6 德国巴斯夫 8233G
公司名称	苏州新塑语塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:8233G 产地:德国
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆17-6
联系电话	18550065082 18550065082

产品详情

加纤33 PA6 德国巴斯夫 8233G

PA6德国巴斯夫8233G。8233G；PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230，Nylon66则为260-270，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性用途：电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

PA6 注塑供工艺：

料筒恒温：220

模具温度：60-100。模具温度很显著地影响**结晶度**，而结晶度又影响着塑件的机械特性。对于结构部件来说结晶度很重要，因此建议模具温度为80~90。对于薄壁的，流程较长的塑件也建议施用较高的模具温度。增大模具温度可以提高塑件的强度和刚度，但却降低了韧性。如果壁厚大于3mm，建议使用20~40 的低温模具。对于玻璃增强材料模具温度应大于80C。

注射压力：100-160MPa（1000-1600bar），如果是加工薄面长流道制品（如电线扎带），则需要达到180MPa（1800bar）。

- 1、现货供应,库存很足，不用担心没货。
- 2、质量保障: 假一赔十，保证原厂原包。
- 3、售后服务：开13%的税票，支持试板，支持样品，不符合要求支持无理由退换货。
- 4、物流保障：当天下午5点之前下单，7点之前保证发货完成，5点之后下单，第二天一定发货。货物送达后，请及时检查外包装，如发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的，请让物流人员出具证明并保存，并在24

小时内与我司相关人员取得联系，我们会快速度解决问题。 5、可提供COA报告,MSDS SGS环保报告,U L黄卡及物性加工参数，所售物资均为原厂原包，同时我们热烈欢迎广大客户来公司进行监督考察。 6、相关承诺:秉承以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展，我们希望能够长期的与客户合作，所以不谋取暴利，权衡利益，互利共赢!7、价格优势：我们拿的是一手货源，价格在市场上是没话说的，颗粒料经常有价格波动，所以以当天价格为准!!!

加纤33 PA6 德国巴斯夫 8233G

我们的地址：苏州昆山市龙城国际24栋9号 联系手机：18550065082 期待您的咨询