

Z73X手动浆液阀、对夹式浆闸阀、耐磨浆液阀

产品名称	Z73X手动浆液阀、对夹式浆闸阀、耐磨浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	550.00/台
规格参数	型号:PZ73H/X/F-10 材质:铸铁、304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z73X手动浆液阀、对夹式浆闸阀、耐磨浆液阀适用于纸浆、泥浆、糖浆、污水，特别对于造纸行业是一种理想的密封阀门，在管道上作调节和节流使用，可在任意位置安装。

产品名称

手动耐磨浆液阀

产品型号

Z73X

公称通径

DN50-700

压力范围

1.0-1.6MP

阀体材质

铸铁

结构特点：

- 1、采用对夹式结构，体积小，重量轻。
- 2、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。
- 3、新研制的U型密封圈，可以保证阀门的良好密封性。
- 4、闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。
- 5、流阻小。
- 6、安装维修方便。

Z73X手动浆液阀、对夹式浆闸阀、耐磨浆液阀产品特点

- 1、结构紧凑，设计合理，阀门钢性好，通道流畅，流阻系数小
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长
- 3、采用柔和石墨填料，密封可靠，操作轻便灵活

引用标准

设计制造：JB/T 8691-98

结构长度：GB/T 15188.2-94

法兰连接尺寸：GB/T 9113-2000

阀门检查和试验：GB/T 13927-92

Z73X手动浆液阀、对夹式浆闸阀、耐磨浆液阀性能参数

型号

Z73X-2.5

Z73X-6

Z73X-10

Z73X-16

工作压力(MPa)

0.25

0.6

1.0

1.6

适用介质

煤浆、糖浆、纸浆、泥浆、污水、矿渣等

适用温度()

120

材料

阀体

铸钢

闸板

铬镍钛不锈钢

阀体密封圈

合成橡胶或聚四氟乙烯

阀杆

铬不锈钢

支架

碳素钢

填料

聚四氟乙烯

主要材质

公称压力 (MPa)壳体试验 (MPa)密封试验
(MPa)工用温度适用介质0.61.00.91.50.661.1 80 80 煤浆、水

Z73X手动浆液阀、对夹式浆闸阀、耐磨浆液阀主要外形及连接尺寸

公称压力DNLDD1DHn-M0.6MPa50401251001802954-M1665401451201803054-M1680501601352203304-M1610
0501801552203804-M16125502101852404154-M16150602402102804904-M20200602952652805504-M20250703503
203606938-M20300704003684007968-M203508046042840089510-M2040080515482500100410-M22