

HDMI按键无线互动主机

产品名称	HDMI按键无线互动主机
公司名称	广州众赢资讯科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市海珠区广州大道南财智大厦1311
联系电话	86-02087532218 15999961274

产品详情

全新的无线互动演示系统一如以往的为用户提高会议效率，改善体验效果。新产品具备以下特点：1、USB按键发射端与电脑端连接成功的时长比原来的减少了将近三分之一；2、增加HDMI按键，可与WIFPTV系列任何无线主机连接使用，无需安装驱动，硬件实现音视频数据采集、编码和传输，具有比USB按键更好的色彩还原度、更流畅的视频效果。主要技术规格 接口 HDMI X 1，用于音视频输入 TYPEC X 1，用于供电、配对、升级和触摸回传支持的接入设备

不限于PC和操作系统，所有具有HMDI输出的设备都支持 是否需要安装软件 否，不要安装驱动，无软件。 硬件实现音视频数据采集、编码和传输 支持的无线接收端 所有WIFPTV的接收端，包括linux盒子、安卓盒子和安装安卓RECV APK的接收端 视频输入分辨率 最大支持1920x1080P60 编码分辨率/帧率 可达1920x1080P30 音频 44.1KHz/48KHz/16bit PCM，立体声 无线连接方式 插入按键自动连接，自动运行，一键分享。自带WiFi，无需占用电脑Wi-Fi 无线传输协议 IEEE 802.11ac/802.11n 无线传输速率 可达867Mbps 无线传输距离 可达30米视距（实际距离与接收端的天线也有关系） 无线传输频段 5G和2.4G 无线加密协议 WPA2-PSK 连接时间 从插入按键到可以投屏的时间 < 13 秒 传输延时 平均延时小于150mS 反向控制 支持触摸10点反向控制(仅支持WIN7/WIN8.1/WIN10系统) 电源/功耗 5V/500mA，平均功耗1.5W 尺寸 64mm x 63mm x 20mm 配线 HDMI线X1，长192mm+10mm TYPEC – TYPEA线X1，长220mm+30mm 温度范围 运行：+5 ° C ~ +40 ° C 存放：-20 ° C ~ +60 ° C 湿度范围 存放：0 ~ 90%相对湿度，无冷凝 运行：0 ~ 90%相对湿度，无冷凝