

PMMAVRM40 PMMAVRM40 PMMAVRM40

产品名称	PMMAVRM40 PMMAVRM40 PMMAVRM40
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	31.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

PMMAVRM40 PMMAVRM40 PMMAVRM40

PMMAVRM40,高抗冲击PMMA

[PMMA\(聚甲基丙烯酸甲酯#有机玻璃|压克力\)/VRM40/三菱化学\(南通\)](#)

用途：板材级

特性备注：具有出色的高抗冲击性和流动性

重要参数：缺口冲击强度:7 拉伸强度:50 MPa 热变形温度:90

PMMA [亚加力有机玻璃工程塑胶原料](#)

PMMA 压克力（有机玻璃）

PMMA粉。亚克力粉

镇江奇美 ;PMMA CM205 CM207 CM211

璐彩特国际 CP-51A、CP-61A、CP-81A

法国阿科玛 V020、V040、V150 DR101

台湾奇美 CM-205、CM-207、CM-211

南通三菱 MF001、VH001 VRM40 VR-L40 IRD70 TF8 VH5 MD001

日本住友 LG2、LG HTX55 HT01X

日本旭化成 560F、80N

日本三菱 VR-L40 IRD70 MF001 VH001 VR-L40 VRM40

食品级PMMA韩国LG 855M 食品级 食品级PMMA韩国LG
HI855S 食品级

PMMA台湾奇美

PMMA CM-205 耐候性 高耐热 高强度

PMMA CM-207 耐候性 高耐热 高强度 高光泽

PMMA CM-211 高流动 耐候性 高耐热 高光泽

PMMA VRM40 三菱丽阳株式会社

物性数据 原料描述部分

暂无此原料描述部分 原料技术数据性能项
目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位基

本性能熔体流动性230 37.3NISO

11332.6g/10min物理性能比重---ISO

11831.16g/cm³成形收缩率---ASTM

D9550.3-0.7%机械性能洛氏硬度---ISO 203960M-

Scale弯曲弹性模量---ISO 1782.0Gpa悬臂梁式冲

击强度1/4无槽口(1/4槽口)ISO

179140(9.4)Kj/m²抗拉强度1A/5ISO

52749MPa伸长率1A/5ISO 52714%抗弯强度---ISO

17876MPa热性能载荷挠曲温度1.82MPaISO

7589 维卡软化温度50NISO

30690 其它性能全光线透射率3mmISO

1346892.0%