

65mn锰钢 65mn弹簧钢板 弹簧钢线

产品名称	65mn锰钢 65mn弹簧钢板 弹簧钢线
公司名称	东莞市国钛金属材料有限公司
价格	15.00/1公斤
规格参数	中国:宝钢 65mn:弹簧钢 齐全:齐全
公司地址	东莞市长安镇沙头南区德隆路6巷6号
联系电话	0769 - 85098133 13416626061

产品详情

东莞市国钛金属材料有限公司：主要经营各种规格扁钢、合金板圆钢、弹簧钢、40CR、15CRMO、16MN、65Mn、55Si2Mn、60Si2Mn、60Si2MnA 67SiCr7 弹簧钢主要是有好的弹性、又由于它是在动载荷环境条件下工作的、所以对制造弹簧的材质主要的应有高的屈服强度、在承受重载荷时不引起塑性变形、应有高的疲劳强度、在载荷反复作用下具有长的使用寿命、并有足够的韧性和塑性、以防在冲击力作用下突然脆断。弹簧钢是指由于在淬火和回火状态下的弹性、而专门用于制造弹簧和弹性元件的钢、钢的弹性取决于其弹性变形的能力、即在规定的范围之内、弹性变形的能力使其承受一定的载荷、在载荷去除之后不出现变形。

弹簧钢应具有优良的综合性能、如力学性能(特别是弹性极限、强度极限、屈强比)、抗弹减性能(即抗弹性减退性能、又称抗松弛性能)、疲劳性能、淬透性、物理化学性能(耐热、耐低温、抗氧化、耐腐蚀等)。为了满足上述性能要求、弹簧钢具有优良的冶金质量(高的纯洁度和均匀性)、良好的表面质量(严格控制表面缺陷和脱碳)、精确的外形和尺寸。

根据GB/T 13304 标弹簧钢按照其化学成分分为非合金弹簧钢(碳素弹簧钢)和合金弹簧钢。碳素弹簧钢的碳含量(质量分数)一般在0.62%~0.90%。按照其锰含量又分为一般锰含量(质量分数)(0.50%~0.80%)如65、70、85和较高锰含量(质量分数)(0.90~1.20%)、如65Mn两类。合金弹簧钢是在碳素钢的基础上、通过适当加入一种或几种合金元素来提高钢的力学性能、淬透性和其他性能、以满足制造各种弹簧所需性能的钢。

合金弹簧钢的基本组成系列有、硅锰弹簧钢、硅铬弹簧钢、铬锰弹簧钢、铬钒弹簧钢、钨铬钒弹簧钢等。在这些系列的基础上、有一些牌号为了提高其某些方面的性能而加入了钼、钒或硼等合金元素。

此外、还从其他钢类、如优质碳素结构钢、碳素工具钢、高速工具钢、不锈钢、选择一些牌号作为弹簧用钢。按照生产加工方法分类1. 热轧(锻)钢材包括热轧轧圆钢、方钢、扁钢、钢板、锻制圆钢、方钢。

2.冷拉(轧) 钢材 包括钢丝、钢带、冷拉材 (冷拉圆钢)。

按照钢材交货状态分类

1. 热轧 (锻) 钢材

A.以热轧 (锻) 状态交货 钢材经热成形制成弹簧、 然后进行淬火和回火处理。

B.以退火状态交货 钢材经冷成形制成弹簧、 然后进行淬火和回火处理。

以上均应符合相应的交货状态硬度的规定。

2. 冷拉 (轧) 钢材

A.钢丝

铅浴等温淬火冷拉钢丝(又称派登脱处理冷拉钢丝)
钢丝制成弹簧后只需进行低温回火、以消除应力。

油淬火和回火钢丝 冷拉成所需尺寸后、进行连续加热、连续油淬火和铅回火。钢丝制成弹簧后只需进行底温火、以消除应力。

冷拉钢丝 (即不经淬火和回火处理的钢丝)

a. 以冷拉状态交货。

b. 以退火、正火或回火处理状态交货。

以上两种状态交货的钢丝制成弹簧后均需进行淬火和回火处理。

B.钢带

冷轧状态交货 制成弹簧后需进行低温回火、以消除应力。

淬火和回火状态交货 制成弹簧后需进行低温回火、以消除应力。

退火状态交货 制成弹簧后需进行淬火和回火处理

C.冷拉钢材

其他分类方法

除以上所述外、还有一些其他分类方法、例如：

按交货条件要求不同可分为按化学成分(力学性能)交货和按淬透性交货。

按弹簧工作条件可分为承受静载荷弹簧钢、承受冲击载荷弹簧钢、耐高(低)温弹簧和耐腐蚀弹簧钢等。

性能要求

弹簧在冲击、振动或长期交应力下使用、所以要求弹簧钢有高的抗拉强度、弹性极限、高的疲劳强度。在工艺上要求弹簧钢有一定的淬透性、不易脱碳、表面质量好等 碳素弹簧钢即含碳量WC在0.6%-0.9%范围内的优质碳素结构钢。合金弹簧钢主要是硅锰系钢种、它们的含碳量稍低、主要靠增加硅含量 W_{Si} 提高性能、另外还有砷、钨、钒的合金弹簧钢。结合我国资源、并根据汽车、拖拉机设计新技术的要求、研制出在硅锰钢基础上加入硼、铌、钼等元素的新钢种、延长了弹簧的使用寿命、提高了弹簧质量。