

# 港口码头清淤泥沙泵 潜水耐磨泥沙泵

产品名称	港口码头清淤泥沙泵 潜水耐磨泥沙泵
公司名称	济南鲲扬泵业有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	功率:3-132kw 流量:10-2200m/h 扬程:5-60m
公司地址	历城区将军路北首一号工程机械市场南楼2号-1室
联系电话	15165109919

## 产品详情

港口码头清淤泥沙泵 潜水耐磨泥沙泵适用于内陆河道疏浚、沿海围堤造地、及煤矿、矿山、电厂等企业输送含固体颗粒的料浆等，输送介质浓度可达50%以上，介质颗粒可达50毫米。

型号意义：

100ESQ100-28-15

100 – 泵排出口公称直径 ( mm )

ESQ – 潜水泥浆泵

100 – 额定流量 ( m<sup>3</sup>/h )

28 – 额定扬程 (m)

15 – 配用电机额定功率(Kw)

适用范围：

- 1.吸取江、河、湖、海等水底黄沙。
- 2.吸取江、河、湖、海、水库、鱼塘等水底淤泥和沙。
- 3.吸取各种石材加工厂的粉末泥浆。

- 4.尾砂输送,各种尾砂矿、料浆、矿浆、煤浆、炉渣、矿渣处理等。
- 5.吸取各种水浆作业加工的各种固体浆状物品。
- 6.吸取沉井、水井中的泥浆。
- 7.沉淀池、水电站、水库、河道、钢铁厂、电厂、沉井、矿井、鱼塘泥沙清理。
- 8.吸取各种电厂粉煤灰，煤泥。
- 9.吸取各种金刚砂，石英砂，钢渣，煤渣固体颗粒。
- 10.输送含有较大固体颗粒的泥沙、矿浆、煤浆、砂石等介质。
- 11.淘金沙,抽铁砂。

#### 配套设备：

- 1.耐磨胶管接头：用于潜水抽沙泵和出沙胶管的连接。
- 2.耐磨胶管：材质为尼龙帘布，可以弯曲，通过胶管接头和泵连接，用于输送抽取的介质。
- 3.控制柜：负责潜水抽沙泵的启动，停止和相关的保护。
- 4.浮体：潜水抽沙泵作业时需要吊式安装，如果没有其他设备起吊，需要配套一个小浮体，通过上边的电动葫芦起吊，同时控制上下它的上下升降。

#### 港口码头清淤泥沙泵 潜水耐磨泥沙泵使用条件

1. 电源为50Hz（60Hz的需要定做）/380V/415V/660V三相交流电源，配电变压器的容量为2-3倍电机额定容量。
2. PH值3-11，介质温度不得超过50℃，R型介质温度不超过120℃（不超过140℃），不含易燃易爆性气体。
3. 介质中固体颗粒的重量浓度：60%。
4. 机组潜水深度：不大于50米，最小潜水深度以淹没电机为准。
5. 机组在介质中的工作位置为立式，上部悬挂定位。

#### 质量与售后

一、质量技术标准：按国标CJ/T3038-1995标准制造，质保体系按ISO9001执行。

二、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：质量实行三包。

三、在质保期内；在输送介质符合泵的过流部件要求，并能遵守使用说明书的条件下，产品因制造不良损坏或不能正常工作时，本厂免费更换或维修，易损件不在此期限。

四、易损件高耐磨合金钢材质制造

五、本厂确保低价长期为客户提供配件。

六、针对合作单位，本厂完全对客户售后进行服务。