

STAMFORD 斯坦福50kw发电机

产品名称	STAMFORD 斯坦福50kw发电机
公司名称	河南恒光发电设备有限公司
价格	52000.00/台
规格参数	品牌:康明斯 发动机型号:4BTA3.9-G2 发电机型号:S1L2-Y1
公司地址	郑州市二七区建新街10号院7号楼附14号（注册地址）
联系电话	13103713838

产品详情

50kW东风康明斯柴油发电机组技术规格参数

发电机组技术参数：

机组型号：HG-50GF
主用功率：50kW
功率因数：COS ϕ =0.8（滞后）
输出电压：400V/230V
输出电流：90.2A
额定频率：50Hz
额定转速：1500rpm
燃油牌号：（标准）0#轻柴油（常温）
外形尺寸：1800×750×1300（mm）
机组重量：750kg

柴油机技术参数：

品牌/产地：东风康明斯CCEC/襄阳
柴油机型号：4BTA3.9-G2
气缸数/缸体结构：4/L型
缸径行程：102×120mm
压缩比：14.5：1
启动方式：DC24V电启动

发电机技术参数：

电机品牌：无锡斯坦福/STAMFORD
电机型号：S1L2-Y1

稳态电压调整率（%）：±1
电压波动率（%）：±0.5
瞬态电压调整率（%）：+20～-15
电压稳定时间（s）：3
稳态频率调整率（%）：±1
频率波动率（%）：±0.5
瞬态频率调整率（%）：+10～-7
频率稳定时间（S）：3
燃油消耗（100%负载）：198g/kW·h
噪声（LP7m）：95dB（A）

冷却方式：封闭式水循环冷却
燃油方式：直喷
调速方式：电子调速
进气方式：废气涡轮增压
过载能力：110%
转 速：1500rpm

防护等级：IP23
接线方式：三相四线、Y型接法

额定功率：50kW 无刷发电机

额定电压：400V/230V

绝缘等级：H级

调节方式：AVR（自动电压调节器）

输出频率：50Hz

输出因数：COS ϕ =0.8（滞后）

发电机组标准配置如下：

直喷式内燃发动机（柴油）；

交流同步发电机（单轴承）；

适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；

发电输出空气开关、标配控制屏；

机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）；

干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业用9dB消音器及连接用标准件

随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。

自选配件（费用另计）：

机油、柴油、水套、防冷凝加热器

分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱

电瓶浮充电器

防雨型机组（箱柜）

自保护、自启动机组控制屏

静音型机组（箱柜）

带“三遥”功能机组控制屏

移动拖车型电站（箱柜拖车）

ATS自动负载转换屏

静音型移动电站（箱柜拖车）

保修期：

（国内）机组调试验收合格后的24个月或累计运行2000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！

执行标准：

国际标准认证ISO9001：2015

行业执行标准GB/T2820.2009

配送方式：

上门自提、专车送货、汽车配载等

联系我们：

公司名称：河南恒光发电设备有限公司

公司地址：河南省郑州市高新区化工路西四环

电 话：13103713838