

684芯ODF机柜安装方法介绍

产品名称	684芯ODF机柜安装方法介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

684芯ODF机柜安装方法介绍：随着计算机网络和通信技术的飞速发展,二十一世纪的建筑业也发生巨大的变化,户外通信机柜智能建筑已成为代表建筑高科技含量的代名词,户外通信机柜也成为人们提高生活质量和工作效率,创造出更多物质财富,精神财富的有力保证。人们居住条件的提高和办公环境的改善,无疑对建筑物的智能化提出了更新,更高的要求。而目前机户外通信机柜通信市场技术水平参差不齐,大多业主不清楚综合布线质量要求,使用后造成许多不便。笔者通过一户外通信机柜十年从事通信线路设计与通信施工管理的工作实践经验,谈谈如何合理进行户外通信机柜布线设

【产品规格】：YJ-型：144芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、

【生产厂商】：远捷通信

【产品颜色】：灰白色、黑色

【产品材质】：冷轧板材质

【安装类型】：室外落地式，室外壁挂式

【产品配置】：常规可配SC，FC,LC，ST束状（带状）尾纤，

【免费印字】：中国电信，移动，联通，联通，广电，铁通，长城宽带.

产品特点：

型材拼装架,机架高度4米，没有拼缝强度高；

可以整体安装出厂，也可散架出厂安装，方便设备运输；

可以安装护栏和导轨，架体宽度可以定制，方便与双面MDF并架。

线路侧外缆集中布放或阶梯布放，有专缆门光布放空间，方便以后的扩容或改造；

模块化设计，线路侧和设备侧可以选择安装终端框或熔配一体化机框。

品规格

CT GPX09S型光纤总配线架适用场合：

适应较大规模并架安装，满足大量光纤接入及交叉连接功能；

适合设备侧及线路侧不同的配线比需求。

产品特点：

双面布局、前后跳纤的操作模式，实现线路侧与设备侧的光纤交叉连接；

敞开式机架,横列模块区有多层水平走线槽，前后立体式跳纤，彻底解决跨架跳纤局部拥塞问题；

预留线路侧与线路侧，设备侧与设备侧的跳纤通道；

所有跳纤不出机架，无需光缆槽道；

可提供此类光总配的跳线管理软件，方便跳纤定长管理；

机架兼容普天分路器托盘；

96芯终端面板可更换成96芯一体化机框。

产品规格 OMDF光纤总配线架

GPX311-A5型光纤配线架结构形式为敞开式，采用双面操作。正面为线路侧，用于室外光缆的固定、开剥、熔接与终端；背面为设备侧，用于成端分支型设备互联光缆设备跳纤。架体左侧固定光缆，右侧存储跳纤。