SABIC VALOX 430

产品名称	SABIC VALOX 430
公司名称	沙比特塑料贸易(苏州)有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城A区308 号(注册地址)
联系电话	15850313013

产品详情

SABIC公司塑胶原料产品系列商品名如下:CYCOLAC Resin/CYCOLOY Resin/EXTEM Resin/GELOY Resin/LEXAN ResinRYL ResinRYL GTX ResinRYL PPX Resin/PPO Resin/ULTEM Foam/ULTE M Resin/VALOX Resin/XENOY Resin/XYLEX ResinLNP Compounds:COLORCOMP Compound/FARADEX compoundKONDUIT compound/LUBRICOMP compound/LUBRILOY compoundSTAT-K ON compound/STAT-

LOY compound/THERMOCOMP compoundTHERMOTUF compound/VERTON compound

VALOX商品名系列产品性能简介

VALOX 176: 非增强,纯PBT树脂纤维。仅限自然色,不适用于注塑成型。

VALOX 215HPR:非增强PBT,带脱模剂。

FDA食品接触符合有限的颜色。自2008年3月起,该成绩将不再支持生物相容性数据。替代等级VALOX HX215HP。

VALOX 310:非强制,一般目的。典型粘度5000-7000。

VALOX 310SE0:非增强,阻燃PBT。 V0-0.7mm。

VALOX 311: 非加强,改善抗紫外线。中等粘度。

VALOX 325:通用,无加强,改进加工。应用如喷头和喷嘴,泵,门把手,油箱盖,钢笔,铅笔等

VALOX 337:低温冲击PBT。汽车应用:底盖配电箱和盖。

VALOX 357: PBT + PC, UL94V-0/5VA额定,冲击改性,不透明,未增强。

VALOX 357U: PBT + PC, UL94V-0/5VA额定,冲击改性,不透明,未增强,UV稳定。

VALOX 364: 专为户外电信外壳应用而设计。

VALOX 3706:冲击改性PBT + PC。室外机壳。不适用于所有颜色。

VALOX 4012G: 10%玻璃纤维增强PBT具有优良的机械性能。应用:连接器。

VALOX 4031:30%GR。与VALOX 420相比提高了机械性能。对于手柄,聚光灯,电动机等。

VALOX

420:30%GR,优异的强度,刚度和尺寸稳定性。高耐热性。电器把手,聚光灯,电动机,连接器。

VALOX 420HP: 30%玻璃填充的PBT树脂, FDA食品接触符合有限的颜色。自2008年3月起,该等级将不再支持生物相容性信息。替代等级VALOX HX420HP。

VALOX 420SE0: 30%GR, UL94V-0/

5V额定值。众多应用:边缘修边机,食品搅拌机电机定子和换向器,冷却风扇,连接器,线轴,开关等

VALOX 430:33%玻璃钢,冲击改性。连接器等

VALOX 451E: 20%GR。易流版本的VALOX 451。

VALOX 4521: PBT,玻璃纤维,阻燃剂,UL级

VALOX 457: 6.5% GR PBT, UL94 V-0/5V.

VALOX 508:30%GR PBT + PC。优良的机械和热性能。非阻燃。减少翘曲特性。应用与VALOX

420相同。

VALOX 553:30%GR PBT + PC, UL94 V-0。减少翘曲特性。器具把手,聚光灯,电动机,泵壳等。

VALOX 553U: 30%GR PBT + PC, UL94 V-0。减少翘曲特性。器具把手,聚光灯,电动机,泵壳等。

VALOX 732E: 30%玻璃/矿物增强,优异的热性能,低收缩率和翘曲。容易流动。

VALOX

735:40%玻璃/矿物,优异的热性能/低收缩。电动加热设备,转接环,烤箱等。仅限黑色/自然。

VALOX 745:30%矿物增强聚酯改善韧性和低翘曲。典型应用是电话振铃器框架和卡架。

VALOX 771:35%矿物/玻璃增强阻燃等级,CTI性能等级为0等级。可能看到电弧的应用。

VALOX 815:15% GR PBT +

PET,优异的表面光洁度。典型应用是热风枪外壳组件,工业胶枪,电器外壳和手柄。

VALOX 830:30%GR

PBTP,优异的表面光洁度。典型应用是热风枪外壳组件,工业胶枪,电器外壳和手柄。

VALOX 855:15% GR PBTP, UL94 V-0级。改善表面外观。外壳:蒸汽熨斗, 电器外壳和照明部件。

VALOX 865:30% GR PBTP, UL94 V-0级。非喷霜阻燃。改善表面外观。与VALOX 855相同的应用领域。

VALOX DR48:17%玻璃增强,阻燃等级UL-94等级V-0/5VA。

VALOX DR51:15%GR聚酯,优异的机械,热和电性能。非阻燃。聚光灯,电器外壳,手柄,连接器

VALOX ENH4550:PBT, PTFE,玻璃,脱模剂,非溴化和非氯化阻燃剂,热稳定,

VALOX HX215HP:高流动性,非增强,聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)脱模。用于医疗器械和制药应用。医疗保健管理的变化,生物相容性(ISO 10993或USP Class VI),符合食品接触。有限

VALOX HX3061HP:PBT用于复合/纤维。不适用于注塑成型。生物相容。熔体粘度:在21.6kgf下为25 为1450-1850泊。仅在自然色(1001)中可用。

VALOX HX3091HP:PBT用于复合/纤维。不适用于注塑成型。生物相容。在25 和21.6kgf下的熔体粘度为3500-4500泊。仅在自然色(1001)中可用。

VALOX HX420HP:中流量,30%玻璃填充,聚对苯二甲酸丁二醇酯。用于医疗器械和制药应用。医疗保健管理的变化,生物相容性(ISO 10993或USP Class VI),符合食品接触。有限的颜色

VALOX K3501:未填充的PBT,脱模剂,热稳定,冲击改性,不透明,水解稳定的等级,适用于挑战性的热/湿度环境。

VALOX K4530:15%玻璃增强PBT,水解稳定,高流量,汽车连接器。

VALOX K4560:30%玻璃增强PBT。抗冲改性,流动性高,水解稳定。

VALOX SHF4930:PBT,超高流动性,阻燃,高CTI,玻璃,脱模,热稳定,

VALOX SHF4960:PBT,超高流动阻燃剂,玻璃,高CTI,脱模剂,热稳定,

VALOX V2000DM:PBT, 脱模剂,

VALOX V3900WXI:PBT / PC混合物 - 未增强 - 阻燃剂。这是一种紫外线稳定的等级,专为需要UL 746C F1耐候性能的户外外壳应用而设计。

VALOX V4860HR: PBT, 阻燃剂,玻璃,阻燃,耐候,

VALOX V8030CS: V8030CS是一种15%的玻璃填充PBT / PET混合物,具有高热量和高表面美观性

VALOX V8280:40%GR PBT + PET。高刚度。***的表面美观。应用包括办公家具。

VALOX V9561:PET,阻燃剂,30%玻璃纤维,脱模剂,PTFE,阻燃,热稳定,

VALOX VIC4311: PBT, 30%玻璃,冲击改性,具有优异的环氧树脂粘合性。汽车和电子应用。

我们的宗旨

- 1一切以客户的利益为出发点,提供的材料选择方案;
- 2 互惠互利才是经商之道,不做暴利,不做一锤子买卖;

3 您的需求就是我们的动力,为您寻找任何所需;

我们的服务

- 1指定材料、样版鉴别原料、开发新产品推荐原料供应;
- 2 打版、配色、黑种、检测都可为您解决;
- 3免费提供中英文物性表、UL黄卡、加工参数;
- 4 材料物流、快递可由贵司指定(区域内现有所有物流与快递);

我们的产品

- 1通用材料:ABS、PP、PE、EVA、PVC、PS(内含防火级、加玻纤增强级、加矿物改性以及其它填充物增强)
- 2 工程塑胶: PA6、PA66、PA46、PC、PBT、PET、POM、COC
- 3 耐高温材料:LCP、PPS、PEEK、PEI、PPA、PVDF、PTFE、IXEF
- 4 塑胶合金类: PC+ABS、PC+PET、PC+PBT
- 5 弹性体软胶类:TPE、TPV、Hytrel、TPEE、TPU、SEBS、TPO