

冲击试验缺口拉床

产品名称	冲击试验缺口拉床
公司名称	山东迈捷试验设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	山东:迈捷 MJD:UV-2Y 山东:济南
公司地址	山东省济南市天桥区时代总部基地六区六号
联系电话	0531-85988855 15665884159

产品详情

冲击试样缺口拉床产品描述

U5mm冲击试样缺口液压拉床厂家销售，冲击试样缺口电动拉床、冲击试样缺口液压拉床、冲击试样缺口手动拉床价格最低，质量保证，专业生产销售硬度计、冲击试验机、分析仪、探伤仪、试验机、拉床、低温槽、投影仪、扭转试验机、压力试验机、弯曲试验机等，，值得信赖。UV-2Y击试样缺口液压拉床采用液压传动，保证了拉刀运行的稳定性及缺口的几何精度。本产品配备有双工位拉刀，可同时加工两个试样缺口：一个V型（深2mm）和一个U型（深2mm）（也可两个V型或两个U型缺口）。无论加工V型还是U型缺口都不需要换刀，试样缺口一次加工只需8秒钟，操作简便可靠。本拉床的拉刀采用W18Cr4V材料制造，硬度高，耐磨性好，每把刀具可加工20，000余个试样。本拉床具有特有的润滑装置，以防止损坏拉刀，内部配备垃圾盒，易清理铁屑。

本拉床满足GB 2106-80《金属夏比（V型缺口）冲击试验方法》和GB/T 229-2007《金属夏比缺口冲击试验方法》，如果改变结构形式及更换相关零件，可同时满足美标、欧标ASTM E23，EN 10045，ISO 148，ISO 83等国际相关标准的要求。冲击试样缺口拉床是冶金、锅炉压力容器、车船、工程机械制造及科研等部门理化试验室的必备专用设备。三、UV-2Y冲击试样缺口液压拉床主要技术规格

- 1.试样缺口形状：V型或U型（深2mm）
- 2.加工试样尺寸：10×10（7.5或5）×55 mm
- 3.传动方式：液压
- 4.拉刀行程：350mm
- 5.拉刀材质：W18Cr4V
- 6.拉削速度：2.5m/min
- 7.电源：三相四线制380V 50Hz 0.6KW 主电机0.55KW
- 8.外形尺寸：（660×400×1200）mm（长×宽×高）
- 9.重量：200kg