

镇江成型塑料管 成型塑料管公司 常州市后天环保

产品名称	镇江成型塑料管 成型塑料管公司 常州市后天环保
公司名称	常州市后天环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市雪堰光电路19号
联系电话	13861232371

产品详情

pp管材的主要性能特点

保温节能。pp管材导热系数为 $0.21 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ，仅为钢管的 $1/200$ ，一般情况，下需保温用于热水管道时保温节能效果明显;在温度变化时产生的膨胀力也较小，镇江成型塑料管，适合嵌墙和地坪面层内的直埋暗敷。

pp管材不足之处:a、刚性和抗冲击性能比金属管道差，所以在贮运、施工过程中很容易受损。b、pp管材线膨胀系数较大，为 $0.14 \text{ mm}/(\text{m}\cdot\text{K}) \sim 0.16(\text{m}\cdot\text{K})$ ，宜采用暗敷，成型塑料管公司，在明装或非直埋暗敷布置时必须采取防止管道膨胀变形的技术措施。

现在，成型塑料管供应，国内工程管道装置多选用PP管，装置方便，寿命长，生产工艺都契合国标或超国标，成型塑料管生产厂家，能够放心运用。PP管的功能1.好的清洁功能。管材原料属聚烯烃，其分子仅由C，H元素组成，原、辅料彻底到达清洁标准，耐腐蚀性好，对水中一切离子不起化学作用，不会锈蚀。2.保温节能。PP管材导热系数为 $0.21 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ，仅为钢管的 $1/200$ ，通常状况，下需保温用于热水管道时保温节能作用明显;在温度变化时发生的胀大力也较小，合适嵌墙和地坪面层内的直埋暗敷。3.较好的耐热功能、运用寿命长。管材级高工作很度可达 95°C ，在 1.0MPa 压力下长期运用温度为 70°C 。满意热水供给的上限温度。工作压力 $\text{PN}1.0\text{MPa}$ 条件下，运用寿命可达50年以上;常温下运用寿命可达100年以上。

建筑内排水管领域：以PVC-U建筑排水管为主、还有少量PE、PP的建筑排水管；

室外给水管领域：包括城市和农村的给水管。有PVC-U、PE、玻璃钢GRP给水管等；

埋地排水管领域：包括城市和农村的排污水管、排雨水管、产业排污水管等。有PVC-

U、PE、PP、玻璃钢GRP等结构壁管和实壁管等；

燃气管领域：主要用在城镇燃气输配管网，目前都用PE管；

护套管领域：包括电力和通讯用电缆及光缆的各种护套管。有PVC-U、PE、硅芯管等；

产业领域：包括产业生产过程中输送液体、气体和固-液混合物（如泥浆）的管道。有PVC-U、PE、PP、ABS、PA、PVC-C、PVDF等工程塑料管和塑料增强管等；

农业领域：包括浇灌用各种管道等。有PE、PVC-U、PP管等实壁管和各種滴灌管、渗灌管等。

镇江成型塑料管-成型塑料管公司-常州市后天环保(推荐商家)由常州市后天环保科技有限公司提供。常州市后天环保科技有限公司（czhoutian2019.tz1288.com）是从事“活性炭塔,PP成型风阀,PP洗涤塔”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：戚总。