

科工橡胶制品 抗老化工程塑料合金垫板 四川工程塑料合金垫板

产品名称	科工橡胶制品 抗老化工程塑料合金垫板 四川工程塑料合金垫板
公司名称	德州科工橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区
联系电话	13355447528

产品详情

厂家直销工程塑料合金板产品性能

专业科工橡胶制品厂家生产的工程塑料合金板，沿海用工程塑料合金垫板，MGE板，性能有承载能力大，抗震性能好，可承受较大的冲击载荷，工程塑料合金垫板规格，受到大的负荷时，有很好的柔韧性和自恢复性，具有一定的自润滑性，所以在干态不加油的状态下都能很好的应用。

MGE滑板具有弹性：自恢复性，吸振性，尺寸稳定性好，几乎不吸水，变形小；不易脱落:抗剪能力强，不会发生复合材料、橡胶、塑胶、胶木等材料产品的脱落情况；加工性能好：既有韧性又有足够的硬度，机加工性与金属一致。

桥梁专用工程塑料合金MGE滑板使用特性

1.承载能力大：能承受较大的冲击或稳定荷载，抗老化工程塑料合金垫板，当受到重击和撞击负荷时，由于其柔韧性强迫高弹态，能有效保护运转件和其它机构免受机械损伤；

2.摩擦系数低：摩擦系数小于有色金属和其他非金属材料，是干态、水态、油态工况条件下变化小，且动、静摩擦系数基本一致；

3.耐磨损：比磨损率为10-7mg/Nm，比其他耐磨非金属材料比磨损率10-6mg/Nm提高了一个数量级，使用寿命大大提高；

4.自润滑、免维护：具有良好的自润滑性，水可以作为它的润滑剂，也能够干摩擦条件下正常使用；

5.具有弹性：自恢复性，吸振性，尺寸稳定性好，几乎不吸水，变形小；

6.不易脱落:抗剪能力强，不会发生复合材料、橡胶、塑胶、胶木等材料产品的脱落情况；

7.加工性能好：既有韧性又有足够的硬度，机加工性与金属一致；

8.耐腐蚀：自润滑材料能抵抗在电场、化学场、力场、及酸、碱作用下的各种介质的腐蚀作用，在酸、碱、盐水溶液（浓度在5%~25%）中浸泡，溶胀及溶出均小于0.03%~0.7%。

9.经济性能好：同其他金属材料相比较，使用寿命长，性价比高，河南工程塑料合金垫板，能给用户带来更好的经济效益。

专业厂家科工生产MGE坞门止水承压垫就属于工程塑料合金中应用广的一个。MGE坞门止水承压垫的MGE材料是以不同单体共聚的高分子为基础，采用合成的稀土纳米材料及多种添加剂改性，通过特殊的合成工艺制造而成的均质聚合物，具有出色的摩擦系数低、自润滑免维护、耐腐蚀、耐磨损、承载力大、抗老化等特性，产品对偶工作面在三态（干态，水态，油态）工况下摩擦系数变化小，而且各态动静摩擦系数相差小。材料在三场（力场、电场、化学场）作用下的机械性能稳定。

科工橡胶制品-抗老化工程塑料合金垫板-四川工程塑料合金垫板由德州科工橡胶制品有限公司提供。德州科工橡胶制品有限公司（www.dzkgxs.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。科工橡胶制品——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市经济开发区，联系人：何经理。