

密封件购买 安拓机械 潮州密封件

产品名称	密封件购买 安拓机械 潮州密封件
公司名称	铜陵安拓机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市铜官区西湖镇朝山路
联系电话	15715626022

产品详情

橡胶密封件的性能

橡胶密封件与塑料和纤维类似的橡胶被称为三种主要合成材料。它是一种具有高柔韧性和优异弹性的聚合物材料。橡胶的主要特征是弹性模量非常小，密封件购买，伸长率高。其次，它具有很好的耐气体渗透性和耐各种化学介质和电绝缘性。一些特殊的合成橡胶具有良好的耐油性和耐高温性，可以抵抗脂肪油、润滑油、液压油、燃料油等膨胀；冷却温度可低至-60 °C至-80 °C，耐热性可高达180 °C至350 °C。由于磁滞损耗小，潮州密封件，橡胶还能抵抗各种弯曲和弯曲变形。橡胶的第三个特征是它可以与多种材料组合使用，混合和复合，从而进行改性以获得良好的整体性能。如想了解更多密封件相关信息，欢迎致电安拓机械咨询。

密封件的影响因素

表面处理，经验表明，油缸活塞和活塞杆表面的特性对密封件的寿命有着非常大的影响。表面特性常用表面粗糙度RA的值来定义，RA是表面形状偏离中心线数值的算术平均值。但些数值并不能完全表示表面情况对密封件的影响，这是因为即使在同样的粗糙度下，不同的表面形状特征可以导致对密封件不同程度的密封件磨损。如想了解更多密封件相关信息，欢迎致电安拓机械咨询。

理想的表面粗糙度值介于0.25至0.63 μm (Ra)或1.6至4.0 μm (Ra)之间。在估定表面性状的时候，还须对工作压力加以考虑。在较高的工作压力下，机械密封件企业，密封件与密封面之间的油膜较薄，而摩擦较大。在这样的条件下，表面粗糙度的等级，应在上述所给数据范围内选取偏低一些的数值。静密封

的密封沟槽表面，其表面等级应为 $1.6\ \mu\text{m(Ra)}$ 或 $10\ \mu\text{m(Ra)}$ 左右。如想了解更多密封件相关信息，欢迎致电安拓机械咨询。

密封件购买-安拓机械-潮州密封件由铜陵安拓机械配件有限公司提供。行路致远，砥砺前行。铜陵安拓机械配件有限公司（www.antomf.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为密封件较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!