

DET3TA接地电阻测试仪

| | |
|------|---|
| 产品名称 | DET3TA接地电阻测试仪 |
| 公司名称 | 北京亿赛得科技发展有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:MEGGER 型号:DET3TA接地电阻测试 型号:DET3TA |
| 公司地址 | 北京市西城区 |
| 联系电话 | 010-66189322 13520573897 |

产品详情

DET3TA接地电阻测试仪

产品详细介绍

DET3TD与DET3TA接地电阻测试仪器是MEGGER公司较新的研发产品.仪器附带有个很结实的工具包,能把你测试时所需要的工具全能放进去,例如测试导线,地桩(钎)等,测试时非常方便。

两仪器防护标准达到IP54等级，真正适合在野外使用。仪器控制部分设计为一个大型的选择开关，用来选择是进行2线或者是3线测试，操作非常简单和方便。DET3TA带有一个大型模拟显示表盘，DET3TD是数字式显示测试结果。

两仪器除了使用简单外（两线，三线），还能自动检测P级和C级的状态，并把它显示在显示屏上。仪器还带有一个电压表让使用者能测试出接地电压。它能测试的阻抗从0.01 到2000 。测试的接地电压能达到100V。本仪器还能在很嘈杂的环境中进行精确的测试，具有很强的抗干扰性。

仪器由8个AA电池供电。通过选择按钮上的查看电池状态选项，就能在表框中看到电池电量的状态。

仪器设计符合安全标准，达到CAT IV 100V等级。

仪器主要参数

较大接地电阻范围 2 K 分辨率 2.5%

表盘长度测试：自动量程 能两线 能三线 能四线 无电流测量及ART 无全程精度 ± 2%测试频率Hz 128电压V 25 或 50电流mA 0.45, 4.5抗干扰 (pk-pk) 40

V电源 干电池防护等级 IP54C极检测 自动P极检测 自动噪音检测 自动抗噪音干扰 40V PK 到
PK2-线测试 能3-线测试 能阻抗范围 0.01到2000 阻抗精确度 DET3TD:2% ± 3
位 DET3TA:全量程的2.5%接地电压范围 0-100V a.c.接地电压精确度 2% ±
2V显示 LCD电池类型 8个AA电池操作温度范围 -15 到 +55 储存温度范围 -40 到
+70 安全标准 EN61010-1 CAT IV 100V尺寸 203 X 148 X 78 mm重量 1 kg