

# 加长防水套管生产厂家 国丰供水 石家庄加长防水套管

产品名称	加长防水套管生产厂家 国丰供水 石家庄加长防水套管
公司名称	巩义市国丰供水材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市永安路南段
联系电话	13849015677

## 产品详情

### 加长防水套管

#### 柔性防水套管翼环要求

柔性防水套管多用于管道工程中，翼环主要用于管道的固定。在需要固定的管道，各种安装一片法兰盘，低压管道可以使用丝接法兰，4公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封点，然后用螺栓紧固。不同压力的法兰有不同的厚度和使用不同的螺栓。水泵和阀门，在和管道固定时，这些器材设备的局部，也制成相对应的法兰形状，也称为法兰固定。凡是在两个平面在周边使用螺栓固定同时封闭的固定零件，一般都称为;法兰也叫翼环;，如通风管道的固定，这一类零件可以称为法兰类零件。但是这种固定只是一个设备的局部，如法兰和水泵的固定，就不好把水泵叫法兰类零件。比较小型的如阀门等，可以叫法兰类零件。加长防水套管

### 加长防水套管

因为施工时忘记预埋防水套管如何打孔，防水套管防水怎么做

用混凝土钻孔机（混凝土取芯机）钻孔，孔直径比管外径大40mm。打凿开孔可以大一点，打凿混凝土时要注意对周边混凝土的破坏；设法将预埋套管用电焊与混凝土板中钢筋焊接固定；固定套管前绕套管外壁打上10mm宽10mm厚的SM胶（遇水膨胀密封胶）；用木板或其他方法将套管与混凝土之间的缝封闭，留一灌浆孔，灌入无收缩自流平水泥砂浆。灌入水泥前要对混凝土面进行湿润清理。如果灌入普通水泥砂浆应分层灌入，不少于二次，加长防水套管型号，每次灌入应在上一次砂浆终凝后进行，石家庄加长防水套管，每一次要将砂浆拍插密实。拆模一周后，在迎水面，开孔四周混凝土与套管交接处涂刷二道（2.0mm）厚聚氨酯防水涂料。混凝土上涂料宽度大于100mm，如果套管突出墙面，在套管上涂料宽度50mm左右；如果套管与混凝土面平，将涂料向套管内壁涂刷20~50mm。SM胶可用50mm宽×2mm厚

丁基密封胶带代替，胶带绕管壁一周。如果混凝土较厚，加长防水套管生产厂家，防水胶或胶带可以打二道；套管可以不做防水翼环，但必须固定牢固；套管与穿管之间的防水不可忽视。二次灌入的混凝土或砂浆要密实，套管安装完成后加强表面防水。加长防水套管

防水套管厂商应该明了的三个方面

保证产品品质；兼顾国内外市场：目前，中国防水套管企业产能主要是在国内进行消化，但随着参与主体的增加，加长防水套管批发，产能也会不断扩充，防水套管企业jue不能只把目光停留在国内市场。全球化已经是不可逆转的经济趋势，而且中国防水套管厂家不出去，不代表外国防水套管企业不进来，因此只有稳固国内市场的同时，不断发掘国外市场才是中国防水套管企业的出路。；关注地域差异。加长防水套管

加长防水套管生产厂家-国丰供水-石家庄加长防水套管由巩义市国丰供水材料厂提供。巩义市国丰供水材料厂（[www.gygfgs.com](http://www.gygfgs.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！