

钢性防水套管 巩义市国丰供水 钢性防水套管尺寸

产品名称	钢性防水套管 巩义市国丰供水 钢性防水套管尺寸
公司名称	巩义市国丰供水材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市永安路南段
联系电话	13849015677

产品详情

钢性防水套管

刚性防水套管规格柔性防水套管图例能源等行业的宏观政策

防水套管规范行业是典范的投资拉动型财产，市场需求受国度宏观政策，刚性防水套管，修建，能源等行业的宏观政策影响极大。穿墙套管，又称之为防水套管。

预埋防水套管的优劣分析

卫生间排水管穿楼板安装采用传统留洞方法工序多、处理不当容易产生渗漏，使用成品防水套管可在结构施工阶段一次性预埋防水套管，工序简单，固定容易、可靠，不易发生位移，防渗漏效果明显，但对预埋安装精度要求较高，同时也必须提高卫生间开间尺寸、墙体垂直度等控制要求。钢性防水套管

钢性防水套管

安装时注意事项

首先，防水套管管道在安装使用前应先观察其外观、管水和外壁冲水逐根检查有无裂缝、有无砂眼。其次，检查所有管件有无裂缝、有无砂眼、管壁是否厚薄均匀。再次，金属钢性防水套管，检查所有承插口是否到位、牢固、密实。最后，钢性防水套管尺寸，防水套管安装时的管道坡度应均匀，不得有倒坡，屋面出口处管道坡度应适当增大，防水套管的管道安装应按施工验收规范设置支吊架。当迎水面为腐蚀性介质时，可采用封堵材料将缝隙封堵套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁。钢性防水套管

因为施工时忘记预埋防水套管如何打孔，防水套管防水怎么做

用混凝土钻孔机（混凝土取芯机）钻孔，孔直径比管外径大40mm。打凿开孔可以大一点，打凿混凝土时要注意对周边混凝土的破坏；设法将预埋套管用电焊与混凝土板中钢筋焊接固定；固定套管前绕套管外壁打上10mm宽10mm厚的SM胶（遇水膨胀密封胶）；用木板或其他方法将套管与混凝土之间的缝封闭，留一灌浆孔，灌入无收缩自流平水泥砂浆。灌入水泥前要对混凝土面进行湿润清理。如果灌入普通水泥砂浆应分层灌入，不少于二次，每次灌入应在上一次砂浆终凝后进行，每一次要将砂浆拍插密实。拆模一周后，钢性防水套管，在迎水面，开孔四周混凝土与套管交接处涂刷二道（2.0mm）厚聚氨酯防水涂料。混凝土上涂料宽度大于100mm，如果套管突出墙面，在套管上涂料宽度50mm左右；如果套管与混凝土面平，将涂料向套管内壁涂刷20~50mm。SM胶可用50mm宽×2mm厚丁基密封胶带代替，胶带绕管壁一周。如果混凝土较厚，钢性防水套管规格，防水胶或胶带可以打二道；套管可以不做防水翼环，但必须固定牢固；套管与穿管之间的防水不可忽视。二次灌入的混凝土或砂浆要密实，套管安装完成后加强表面防水。钢性防水套管

钢性防水套管- 巩义市国丰供水-钢性防水套管尺寸由巩义市国丰供水材料厂提供。巩义市国丰供水材料厂（www.gygfgs.com）是一家从事“管道配件,防水套管,伸缩器,补偿器,橡胶接头”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“国丰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使国丰供水在五金配件中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！