

# 单相20千瓦柴油发电机价格

产品名称	单相20千瓦柴油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:GT-20TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

单相20千瓦柴油发电机价格移动时柴油发电机控制器大多采用了很好的微处理器及控制技术,可靠性和环境适应能力较PLC大大提高,同时,很多参数可以根据实际情况而设定,使用起来非常灵活。

如何选择柴油发电机组呢

某些柴油发电机组在某段时间或经常需要长时间连续地进行,以作为用电负荷的常用供电电源,这类发电机组称为常用发电机组。远离大电网的乡镇、海岛、林场、矿山、油田等地区或工矿企业,为了供给当地居民生厂及生活用电,需要安装柴油发电机,这类发电机组平时应不间断地进行。

但是,由于地震、台风、战争等其他自然灾害或人为因素,使市电网遭受破坏而停电以后,已设置的备用机组应迅速起动,并坚持长期不间断地进行,以保证对这些重要工程用电负荷的连续供电,这种备用发电机组也属于常用发电机组类型。

单相20千瓦柴油发电机价格

三相静音柴油发电机功能特点：

- 1、机构紧凑、体积小、重量轻,整机重量比一般静音发电机减少30%左右。
- 2、无需一般发动机的励磁绕组、励磁机和AVR调压器等复杂的耗能装置。可靠性高、免维护、无电磁干扰,操作简便。
- 3、采用原装本田发动机,强的过载能力,可启动相近自身容量的UPS电源、空调、电动机等感性负载。效率功率因数比一般发动机高20%左右。

技术参数

\*、产品型号：GT-20TSI

- \*、额定功率：20KW
- \*、备用功率：22KW
- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音款
- \*、功率因素：1.0
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- \*、直流输出（V-A）：12-8.3
- \*、电机类型：稀土永磁电机
- \*、机器油耗G/KW.H：200
- \*、工作时间：12H
- \*、消声装置：静音器

#### 发动机参数:

- \*、发动机型号：OU-310FTSI
- \*、冷却方式：水 冷
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- \*、进气方式：涡轮增压
- \*、控制装置：ECU
- \*、油箱容量：32L
- \*、机油容量：2.8L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：机械调速
- \*、机器配置：标 准

\*、绝缘等级：F

\*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

\*、长：1550mm

\*、宽：865mm

\*、高：1100mm

\*、整机净重KG：560/630

\*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置3.保护装置4.输出指示灯5.电压表6.过热保护  
7.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.工业静音器2.遥控启动3.自适应高原用增压器4.ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护