

EVA发泡轮加工 EVA发泡轮 裕冠五金

产品名称	EVA发泡轮加工 EVA发泡轮 裕冠五金
公司名称	东莞市裕冠五金科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇香芒西路北一街28号
联系电话	13104791192

产品详情

轮辋的常见形式

轮辋的常见形式主要有深槽轮辋和平底轮辋；此外，还有对开式轮辋、半深槽轮辋、深槽宽轮辋、平底宽轮辋以及全斜底轮辋等。

深槽轮辋

深槽轮辋是整体的，其断面中部为一深凹槽，如图9.5(a)所示。它有带肩的凸缘，EVA发泡轮，用以安放外胎的胎圈，其肩部通常略向中间倾斜，倾斜角一般是 $5^{\circ} (\pm 1^{\circ})$ 。倾斜部分的zui大直径即称为轮胎胎圈与轮辋的着合直径。断面的中部制成深凹槽，以便于外胎的拆装。深槽轮辋的结构简单、刚度大、质量较小，对于小尺寸弹性较大的轮胎最适宜，耐磨EVA发泡轮，主要用于轿车及轻型越野汽车。

双式车轮辐板的固定形式

双式车轮辐板的固定形式主要有两种，即双螺母固定和单螺母固定。

双螺母固定形式 如图9.

3(a)所示。在同一轮毂上安装了两套辐板和轮辋，为了便于互换，辐板的螺栓孔两端面都做成锥形。内轮的辐板3靠在轮毂4凸缘的外端面上，用具有锥形端面的特别制螺母1固定在螺栓5上，螺母1还具有夕卜螺纹。夕卜轮的辐板2紧靠着内轮辐板，并用锁紧螺母6来固定。采用这种双螺母固定形式时，是为了防止汽车在行驶中固定辐板的螺母自行松脱。

EVA发泡轮厂家手推婴儿车动态耐久试验机投入使用

EVA发泡轮厂家的小编就为大家总结8种测试：

第六个是婴儿车把手旋转疲劳试验，婴儿车把手旋转疲劳试验用于前轮摇摆时对把手进行测试，如童车、手推车的把手。在指定角度的左摆或右摆，可对摆动次数进行计数，测得把手的机械性能及整体结构有无变形，试验的结果可供作改进的参考，需要用到的仪器是婴儿车把手旋转疲劳试验机HD-809。

EVA发泡轮加工-EVA发泡轮-裕冠五金由东莞市裕冠五金科技有限公司提供。东莞市裕冠五金科技有限公司 (shop648651e284y29.1688.com) 是一家从事“冲压产品加工,cnc数控加工,弹簧五金加工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“裕冠”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使裕冠五金在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！