

弧形防磨陶瓷衬板孔板衬板 荆门陶瓷衬板 鑫涛塑胶

产品名称	弧形防磨陶瓷衬板孔板衬板 荆门陶瓷衬板 鑫涛塑胶
公司名称	临沂鑫涛塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂市高新技术产业开发区
联系电话	15315895091

产品详情

关于耐磨陶瓷衬板，你知道哪些？看完这几条，高耐磨陶瓷件氧化铝陶瓷衬板，你也是专家。

- 1、成分：主要成分为AL₂O₃。
- 2、种类：根据AL₂O₃含量的百分比分为95瓷、96瓷、97瓷、98瓷等。
- 3、洛氏硬度HRA 88。硬度仅次于金刚石，远远超过耐磨钢和不锈钢的耐磨性能。耐磨性相当于锰钢的266倍，高铬铸铁的171.5倍。
- 4、在选煤行业的用途：主要用于溜槽、旋流器、离心机内部等超耐磨的场合。

陶瓷衬板施工要求

陶瓷衬板铺设要求：

- 1、工具准备：搅拌桶，小灰铲，锯齿抹子，直木，陶瓷衬板价格，荆门陶瓷衬板，托盘，水平尺，墨斗，尼龙线，2米尺，洒水壳，钢丝刷，长刷，小橡皮锤，大橡皮锤。
- 2、由于陶瓷薄板比普通瓷砖薄得多，因此生产过程需要更先进，并且在施工过程中也非常紧张。应小心处理，以避免在施工过程中瓷砖开裂。
- 3、应平整，坚固，光滑，清洁，无裂缝，清水，空心桶等，施工环境温度应为25 ° C~35 ° C，铺路时过冷或过热陶瓷薄板不好。

高温耐磨陶瓷胶为双组分改性环氧胶粘剂；白色胶泥状，可常温固化，加热固化可获得更好的粘接强度

；固化后长期耐温250 ，zui高耐温 280 ；耐老化、耐腐蚀、强度高，韧性好；初粘力强，施工过程中不用磁铁或其他支撑措施而不脱落，优化了施工工艺，降低了施工成本。用于金属、水泥、陶瓷、木材等材质的自粘和互粘，尤其适用于250 以下设备表面粘贴耐磨陶瓷片（衬板）。如：火电厂磨煤机出口管道、排粉机内壳、钢铁厂除尘系统、风管弯头等处耐磨陶瓷片的粘贴。

产品以高性能耐磨金属材料组成，如钛合金、氧化铝陶瓷、碳化硅、石英等为骨材的改性树脂复合组成的高性能耐磨修补剂。具有与金属结合强度高，施工方便，立面不流淌，固化无收缩，弧形防磨陶瓷衬板孔板衬板，耐磨性能优异等特点。用于修复经常处在容易受磨损、冲蚀、气蚀损坏或化学腐蚀的环境下，设备零件、金属表面修补，也可制作各种预耐磨防腐涂层。

弧形防磨陶瓷衬板孔板衬板-荆门陶瓷衬板-鑫涛塑胶(查看)由临沂鑫涛塑胶有限公司提供。临沂鑫涛塑胶有限公司（www.xintaosujiao.com）位于山东临沂市高新技术产业开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫涛塑胶在隔音、吸声材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。鑫涛塑胶取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫涛塑胶全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。