

千斤顶 千斤顶定制 海联液压千斤顶

产品名称	千斤顶 千斤顶定制 海联液压千斤顶
公司名称	德州海联液压科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区新华街道办事处新华工业园
联系电话	15864186488

产品详情

德州市海联液压科技有限公司是山东省专业生产高品质液压产品的高科技企业，德州海联液压有限公司专注于生产液压千斤顶、液压缸，千斤顶，液压油泵，千斤顶定制，自反力平衡法荷载箱等系列液压工具

海联液压自成立起来，敏锐的把握行业市场动向，千斤顶供应商，始终积极参与与国内外同行的液压技术推广与交流，不断的研发具有自我知识产权的高品质液压产品。公司全体员工竭诚期待与您的合作

进口千斤顶

液压千斤顶在使用前应放置平整，不能倾斜，底部要垫平，严防地基偏沉或载荷偏移而使液压千斤顶倾斜或翻倒，可在液压千斤顶底部垫坚韧的枕木或钢板来扩大承压面积，以免陷落或滑动而发生事故；切勿用有油污的木板或钢板作为衬垫，防止受力时打滑，发生安全事故；重物被顶升位置必须是安全、坚实的部位，以防损坏设备。

使用液压千斤顶时，应先将重物先试顶起一部分，仔细检查液压千斤顶无异常后，再继续顶升重物。若发现垫板受压后不平整、不牢固或液压千斤顶有倾斜时，必须将液压千斤顶卸压回程，及时处理后方可再次操作。

在顶升过程中，应随重物的不断上升及时在液压千斤顶下方铺垫保险枕木架，以防液压千斤顶倾斜或引起活塞突然下降而造成事故，下放重物时要逐步向外抽出枕木，枕木与重物间的距离不得超过一块枕木的厚度，以防意外！

使用两台或多台液压千斤顶同时顶升作业时，须统一指挥、协调一致、同时升降。

若使用多台液压千斤顶顶升同一设备时，应选用同一型号的液压千斤顶，且每台液压千斤顶的额定起重量之和不得小于所承担设备重力的1.5倍。

液压千斤顶应存放在干燥、无尘的地方，不适宜在有酸碱，空心千斤顶，腐蚀性气体的工作场所使用，更不能放在室外日晒雨淋！

操作时应严格遵守技术规范，用户需根据使用情况定期检查和保养。

液压千斤顶不可作为持久支承设备。如需长时间支承，应在重物下方增加支承部分，以保证液压千斤顶不受损坏。

千斤顶-千斤顶定制-海联液压千斤顶(优质商家)由德州海联液压科技有限公司提供。德州海联液压科技有限公司(www.dzzlyy888.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的液压机械及部件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领海联液压和您携手步入辉煌，共创美好未来！