

# 排烟风机箱 冠德空调设备国家备案 排烟风机

产品名称	排烟风机箱 冠德空调设备国家备案 排烟风机
公司名称	山东冠德空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县滕庄开发区
联系电话	15998750788

## 产品详情

防排烟系统自然排烟是利用建筑物的外窗、阳台、凹廊或专用排烟口、竖井等将烟气排出或稀释烟气的浓度。在高层建筑中除建筑物高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外，靠外墙的防烟楼梯间及其前室，消防电梯前室和合用前室，屋顶排烟风机，宜采用自然排烟方式。采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定：

- 1、防烟楼梯间的前室或消防电梯间的前室可开启外窗面积不应小于2 m<sup>2</sup>  
合用前室可开启外窗面积不应小于3 m<sup>2</sup>

机械加压设置1. 防烟楼梯间的加压送风口应采用自垂式百叶风口或正压送风口/多叶排烟口（阀体+面板形式），当采用正压送风口（多叶排烟口）时，应在其加压风机的吸入管上设置与开启风机连锁的电动阀。2. 前室的加压送风口应为现场手动打开或与火灾自动报警联动打开的常闭百叶风口。3. 机械加压送风机可设置一台或多台。机械加压送风机房应采用耐火极限不低于2.5小时的隔墙和1.5小时的楼板与其他部位隔开，隔墙上的门应为甲级防火门。

性能特点编辑HTF系列消防高温排烟风机系国家“星火”项目产品，具有性能优良，耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。排烟风机2、HTF消防风机耐高温性能优良：风机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求，建立高于该标准的企业内控保证体系，排烟风机，能在300 高温条件下连续运行60分钟以上，100 温度条件下连续20小时/次不损坏，广泛应用于民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。3、HTF消防风机的性能表中列出的性能是效率范围内的性能，排烟风机箱，按风量分为五个性能点，选用时按性能表为准。出厂的消防风机合格品是在额定风量下，全压值误差不超过±5%、性能选用表是标准状态下的性能，无论技术文件或定货要求的。

排烟风机箱-冠德空调设备国家备案(在线咨询)-排烟风机由山东冠德空调设备有限公司提供。排烟风机箱-冠德空调设备国家备案(在线咨询)-排烟风机是山东冠德空调设备有限公司（[www.sdtengfei.com](http://www.sdtengfei.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。