

装防粘溜泥板 翻斗车如何让车底不粘湿土好卸车 车底不粘湿土

产品名称	装防粘溜泥板 翻斗车如何让车底不粘湿土好卸车 车底不粘湿土
公司名称	德州万德橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县西塘工业区
联系电话	15066566065

产品详情

我公司生产的超高分子聚乙烯车厢板，由于它具有优良的耐磨性、自润滑性及不粘性，翻斗车如何让车底不粘湿土好卸车，用于车厢底部，可防止在装土、装煤、水泥、石灰、矿粉、盐、谷物类粉状材料的过程中，可防止含水粉状材料对车厢等储运设备的粘附现象，防止低温冻结卸不下，保证稳定运输和设备正常运转，拉土车如何让车底不粘湿土好卸车，降低成本，提高车辆运输和设备运行效率。

应用领域：超高分子自卸卡车衬板可广泛应用于采矿业、选煤厂、冶金工业、热电厂、造船业等部门的输送液体、固体、固液混合体的漏斗、漏槽、翻板、刮板输送机的滑道、跳汰机筛板、浮选机衬板、船舶货舱内衬板、大型滑块、矿车、翻斗车车厢衬里等的耐磨耐腐应用，具有物超所值的独特优势。

我公司板材可选规格

厚度：5mm/6mm/8mm/10mm/12mm/15mm/16mm/20mm

长度：4.8m/ 5.2m/ 5.6m / 6.3m / 8.6m

宽度：1.1 m ---2.4m

另可根据客户需求定制各种尺寸，欢迎来电咨询订购。

我公司生产销售批发的高质量铺车底防粘塑料板，是一种表面自润滑性超高的一种塑料板，工程车如何

让车底不粘湿土好卸，我公司车厢滑板采用全新料生产，卸车时车底不粘料，卸得快，卸得干净，不粘厢，车底不粘湿土，不用清理，韧性高，抗冲击性强，使用寿命长，高温不老化，低温下不发脆，不冻结，安装方便。

我公司板材可选规格

厚度：5mm/6mm/8mm/10mm/12mm/15mm/16mm/20mm

长度：4.8m/ 5.2m/ 5.6m / 6.3m / 8.6m

宽度：1.1 m ---2.4m

另可根据客户需求定制各种尺寸，欢迎来电咨询订购。

我公司生产的车厢防粘滑料板因具有不粘附性、自润滑性、摩擦系数低、耐磨性强、抗冲击、耐腐蚀、耐低温等诸多优点，可用于解决车厢内装卸粉状粘性物料各含水料粘结不下料，难卸车，倒不干净，低温冻结卸不下的难题。

我公司板材可选规格

厚度：5mm/6mm/8mm/10mm/12mm/15mm/16mm/20mm

长度：4.8m/ 5.2m/ 5.6m / 6.3m / 8.6m

宽度：1.1 m ---2.4m

另可根据客户需求定制各种尺寸，欢迎来电咨询订购。