

自流平多少钱 芜湖自流平 吾诚环氧地坪

产品名称	自流平多少钱 芜湖自流平 吾诚环氧地坪
公司名称	芜湖市吾诚装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖南翔万商西二街2D-1049号
联系电话	18715310808

产品详情

环氧地坪涂层脱落原因与防范

这里简单来谈谈环氧地坪涂层脱落原因与防范

环氧地坪涂层脱落的原因：

- 1、在施工前进行场内预处理不当，地面还有其余杂质如油污，水溶解物，锈迹等，施工环境清理不干净。
- 2、在预处理时到地坪漆施工时的间隔时间过长，导致灰尘杂质继续出现在地表面。
- 3、基层地面没有干好就开始进行施工操作。如果在潮湿的地面上进行施工，就会有环氧地坪漆层脱离地面的风险存在。
- 4、地面材料基底与环氧地坪漆涂层结合不理想，原因是由于基地材料光滑程度比较高，不易与其附着，这其中也可能是环氧地坪漆的涂料配置不适当，芜湖自流平，这需要根据当地环境因素来进行配置。
- 5、没有对地面层做烘干处理，或者烘干处理不足，导致地坪漆厂家在进行地坪漆施工时出现涂层不稳定脱落的现象。

环氧地坪涂层脱落的防范措施：

- 1、对即将进行施工的地坪进行表面的清理，如遇到光滑程度较高的地面则用喷砂，或用砂质的步对其进行处理使其粗糙度增强，方便施工。
- 2、等地面风干时间不能过长，一般3到4个小时后就要开始施工，也可以同时对地面进行干燥处理。
- 3、在地坪漆施工时要选择好与其基层地质适合度高的材料，要保证其附着力能够适应其地面的材质。

环氧地坪施工地面潮湿怎么处理

环氧地坪漆施工基面混凝土的含水率一般不得高于8%，过高的含水率会严重影响环氧地坪的施工质量，会使地坪出现涂膜附着力差、表面鼓泡、脱层等不良现象。出现返潮主要有几方面原因有：

- 1、是春末夏初，气温升高，自流平多少钱，春雨绵绵、空气湿度大，致使室内空气达到饱和状态。
- 2、地面温度升高慢，在短时间内尚未提高。当潮湿饱和空气流过低温的地面上时，产生表面凝结。这种现象俗称返潮。土层，当土质好时宜浅埋，反之，基础埋深宜加大。
- 3、地下水位。基础尽量置于地下水位以上。
- 4、冻住深度。基础埋深应大于土层冬天的冻住深度。

这里给大家说说几种处理环氧地坪施工地面潮湿的方法。

- 1、做防水层：对于含水率较高，且含水量有不断上升趋势的混凝土基面，需要做专业的防水层，防止后期渗水而导致地坪失效。
- 2、保持施工现场通风：施工现场保持通风状态，空气的循环流动可以加快混凝土基面中水分的挥发，有利于提高环氧地坪漆与基面的粘结力。
- 3、加热：提高混凝土基面温度提高可以加快水分的蒸发。广州力特克建议使用空气加热或是辐射加热，不能采用火源加热，因为火源加热会增加空气中露点温度，使水汽在混凝土中凝结。
- 4、透湿系统：透湿系统有极高的水分透过率，可保证基面水汽透过涂层逸出，避免涂层起泡脱落，适用于无法安装防水层的基面。

混凝土如何浇筑，会直接影响到之后做固化地坪的效果。一般我们在和客户沟通的过程中，会建议客户在浇筑混凝土时，选择商品混凝土，混凝土厚度在10公分以上，水泥标号在C25以上，环氧自流平，机械收光平整。具体的，自流平厂家，这里就来说说关于如何做好混凝土的浇筑施工才能让固化地坪做的效果更好的问题。

1、混凝土施工：

（1）浇筑混凝土前，要先对基面进行处理，可以选择用水浸润，或用稀薄的水泥净浆涂层的方法，尽可能的减少基面积水。

（2）浇筑过程中严禁向混凝土里面随意加水。混凝土振捣后应立即用铝合金刮尺进行表面平整处理，万不可等到混凝土表面泌出大量水分后再进行处理，这样做是为了防止聚积在表面的水分形成波浪，冲刷了表层的混凝土。

2、混凝土收光：

等混凝土表面没有明水，可以收面的时候，可用干混水泥砂浆均匀的撒在混凝土表面，先用带磨盘的电磨提浆，然后用刀头轻度倾斜的电动抹平机收光。

3、有效的养护措施。

在混凝土达到终凝硬化后，采取麻袋，草帘，塑料薄膜等进行表面覆盖，并保持混凝土表面始终处于湿

润的状态，也可以选择蓄水养护，保证潮湿养护24小时以上，用以确保表面硬化剂充分反应，与细石混凝土融为一体。

自流平多少钱-芜湖自流平-吾诚环氧地坪(查看)由芜湖市吾诚装饰工程有限公司提供。芜湖市吾诚装饰工程有限公司(www.wuchengdiping.com) 是从事“环氧地坪,固化地坪,耐磨地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐经理。