

吾诚环氧地坪 水墨地坪漆价格 芜湖水墨地坪

产品名称	吾诚环氧地坪 水墨地坪漆价格 芜湖水墨地坪
公司名称	芜湖市吾诚装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖南翔万商西二街2D-1049号
联系电话	18715310808

产品详情

环氧地坪的日常养护

环氧地坪漆采用一次性涂覆工艺，无论有多大的面积，都不存在连接缝，而且仍是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐磨擦，硬度强等特点，芜湖水墨地坪，目前已在广泛使用。

那么如何针对环氧地坪进行日常养护？

- 1、边生产边施工情况下，施工环境要有足够隔离区，以免灰、砂粒等渗入未干透的漆膜环氧地坪。
- 2、容易受到污染的区域，水墨地坪漆价格，比较显眼的门面部位，走廊每天应用拖把清洁1-2次。
- 3、地面如有粗硬砂粒、泥浆等杂物应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面，减少地面磨损。
- 4、员工进入洁净区之前应换软底鞋；在容易带进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑料毯，方便员工出入时清除鞋底杂物。
- 5、叉车、铲车卸货时注意货物平放，避免货物侧侄、拖拽刮伤地面。
- 6、车辆、叉车、铲车运行时尽量避免刹车。
- 7、经常渗油漏油的部位，用锯末经常清洁，以免油份变性、吸附灰层，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，可用宽布拖把，推动锯末吸干地坪油份。
- 8、机修工具尽量避免砸落地面。
- 9、如有大的漆膜破损，及时报修，以便在油污渗入基础之前进行修补作业。车间用水冲洗地面时，避免油水混合物沉积在深度破损处。

什么是自流平

什么是自流平？自流平是一种地面施工技术，它是多材料同水混合而成的液态物质，倒入地面后，这种物质可根据地面的高低不平顺势流动，对地面进行自动找平。

自流平的好处：

1、省钱：

之所以要在瓷砖上做自流平，也是因为觉得更换瓷砖代价太大，首先请工人将瓷砖敲掉重做，既要付工人人工钱，还花费买新的铺地面的材料费，耗费时间还久，而直接在瓷砖上做自流平连工人都不用请，自己就可以操作，省事又省钱。

2、美观：

自流平地面相对水泥地面的有特殊的镜面效果，做出来大气上档次超好看。对于厌倦现有的家装，想改变风格的，在原有的瓷砖上做自流平也是最基本的改变。如果觉得自流平的色彩太单调的话，可以在地面快干的的时候添加自己喜欢的纹路上去。

自流平施工的注意事项：

- 1、检查地面的湿度、平整度以及硬度，确认地面是否干燥、平整及无裂缝。然后把地面上的各种污物彻底清扫干净，对地面进行打磨吸净灰尘，再将界面剂用泡沫滚筒进行涂布。
- 2、界面剂涂布完成后，水墨地坪施工，需保持良好通风，才能使其完全干燥，干燥后就能进行自流平施工。自流平水泥需用带浆电钻进行搅拌，搅拌到形成流态均匀即可，一定要确保水泥无结块。然后迅速的将混合物均匀倒入需要施工的区域，再用耙子将自流平均布，可使用滚筒进行滚拉，将其空气释放。
- 3、自流平水泥通常需要24小时才能完全干燥，待干燥后的1-2天就可以进行地板的铺设。
- 4、不要小看基层处理，如果这一层的表面有裂纹，过不了多久表层也会跟着开裂。
- 5、水泥与水的比例不能多也不能少，必须严格按照说明书来控制。但是有时候兑水的量没法掌控，可以在桶上做一个标记，挖个洞，这样过量的水就会自动漏出来。

环氧地坪是一种很不防潮的地坪材料，一般不建议没有做防水层的地下楼层做环氧地坪，水墨地坪漆厂家，因为潮湿、渗水将会极大程度上影响环氧地坪的寿命及使用。那么，应该如何来做防水层呢？

做防水层之前，施工队需先对地面进行实地考察再对基面进行处理，需要确保地面含水率在8%之内，若地面太潮湿可以使用空调、风扇或太阳灯等进行吹、烘干。地面干燥达到要求后再进行环氧地坪施工。

1、铺设细砂、薄膜

铺设塑料薄膜在地面回填后进行。首先在回填土表层铺一层细砂，再铺设不透水的油毡和塑料薄膜，最后再浇筑混凝土层。（注：两块塑料薄膜的搭接处至少要有10CM的重叠）

2、涂布防水涂料

先在环氧地坪漆施工水泥地面上涂布一层防水涂料，形成防水隔离层，然后施工一层水泥砂浆保护层，最后在水泥砂浆保护层上面施工地坪漆。防水涂料的原理是，在经过溶剂或水分的挥发或两种组分的化

学反应形成一层薄膜，使建筑表面与水隔绝，从而起到防水、密封的作用。

吾诚环氧地坪(图)-水墨地坪漆价格-芜湖水墨地坪由芜湖市吾诚装饰工程有限公司提供。芜湖市吾诚装饰工程有限公司（www.wuchengdiping.com）是一家从事“环氧地坪,固化地坪,耐磨地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“吾诚”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使吾诚环氧地坪在室内涂料中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！