

# 车桥漆批发 裕慧泰科技 景德镇车桥漆

产品名称	车桥漆批发 裕慧泰科技 景德镇车桥漆
公司名称	北京裕慧泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省运城市盐湖区城西机电化工产业集聚区
联系电话	13610634702

## 产品详情

在汽车修补漆领域，常温自干型车桥漆是主流，即聚氨酯型实色漆，其在室温放置20~30min即可完全干燥，若采用风吹或红外线灯低温烘烤，则5min左右可以完全干燥，温度为25℃，相对湿度为60%，干燥前后漆膜的体积收缩较小，金属效应颜料的排列主要靠助剂的帮助，若配方设计合理，水性金属闪光漆的金属效应甚至比溶剂型涂料更强。

**车桥漆热空气干燥:**热空气干燥是采用对流原理，以温度为40~60℃的热空气为载热体，将热能传送给工件外表的涂层，涂层吸收能量后固化成膜的加热干燥办法。常用电或蒸汽作为热源，先使空气加热，热量经过对流方式由热空气传送给涂层外表，使涂层得到快速干燥。采用热空气干燥工艺，能够明显加快涂层干燥速度，并具有顺应性强的特性，是应用较为普遍的一种干燥方式。

车桥漆的使用中需要加水稀释不含溶剂，不含有有毒物质。乳胶漆是属于化学混合的涂料，味道刺鼻，有害物质多。水漆的与柔韧性好，耐水耐磨，看起来清澈，一般用于木制品。乳胶漆比较粘稠，不溶于水，一般用于墙面。水漆能和水相溶，乳胶漆不能，如果将乳胶漆和水混合，容易出现分层现象。水漆是逐步替代油漆的更新换代产品，推行水性化涂装是中国涂装领域的一次革命。