

直通电话 HT-9000煤矿用直通电话系统

产品名称	直通电话 HT-9000煤矿用直通电话系统
公司名称	潍坊昊通通信科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:昊通 型号:HT-9000 功能:免拨号, 提机通话
公司地址	山东省潍坊高新区新城街道十甲社区健康东街10298号2号楼208房间
联系电话	13863688573 13608951531

产品详情

王永吉,手机, HT-9000矿用直通电话, 免拨号直通电话, 提机即可通话, 使用方便, 及时快捷。1、系统组成直通电话[通讯](#)

主机: 直通电话通讯主机实现所有呼叫功能、交换功能、调度功能及组网功能, 同时可根据用户需求采用不同的配置。直通电话通讯主机可实现调度用户和行政用户两网合一, 以充分利用资源。调度台: 调度台是进行具体操作的平台。调度员可以通过调度台观察所有调度用户的使用状态, 进行调度操作。调度台通过设置按键与被叫号码相对应, 使调度台呼叫做到一键到位。调度台分64、128、256键和触摸屏四种。终端维护: 终端维护的作用是控制与维护数字直通电话通讯主机的工作, 包括数据管理、维护、会议电话管理和计费管理等功能。数字录音系统: 数字录音系统可对整个属于直通电话通讯系统系统任何调度总机或分机进行录音。2、系统规格触摸屏调度台: 单页128键, 翻页方式大至1024键(标配256键) 调度台不加支架尺寸: 长: 895mm 宽: 434mm 高: 60mm直通电话通讯主机容量: 1536模拟端口

+128PCM四、系统特点系统硬件采用Winbond

8位微处理器及美国国家半导体[公司](#)

、美国莱迪思公司的超大规模通信专用集成电路, 并采用CPLD\FPGA等可编程器件, 整机技术先进、集成度高以及高速处理数据的能力。1.标准机架结构: 所有线路板采用热插拔技术设计, 方便拆卸, 大大减轻了安装人员的工作难度。2.主控板采用先进的贴片技术, 并配置超大容量集成芯片, 具有高速处理数据能力; 3.双热备份: 主控板, 一次电源均可进行双套热备份, 并在切换过程中系统内所有用户通话不中断。4.强大的组网功能: 中继接口丰富, 提供E1、E/M、环路、VOIP、光纤等接口, E1支持NO.7、NO.1、PRI、QSIG、R2、V5等信令, 方便完成各种接口之间的汇接调度, 适应日益发展的电信业务的改革更新。5.Flash话单闪存: 采用超大容量Flash话单闪存储存系统, 有海量话单存储的能力, 在脱离电脑话务台的条件下仍可储存多达200万条独立话单, 同时具有非易失性。6.双电源供电(选配) JY-4820/1000智能型高频[开关](#)

整流模块是专为HT-9000直通电话系统而设计的高效率、高性能、高稳定的-48V通信电源。它采用国际先进的电流模式PWM技术和稳定可靠的电路拓朴结构。1) 在正常情况下, 双电源同时处于工作状态, 维持整机工作。若其中一电源出现故障, 将由另一电源提供整机工作电压。2) 在整机正常工作情况下, 能同时给电瓶充电, 停电时会自动切换, 由电瓶供电保证机器正常工作。7.低功耗、节能省电整机由高集成度、低功耗集成电路和[电子元器件](#)

组成，平时整机处于低功耗状态，只有在摘机通话时相应分机才会进入工作状态，因此节能省电。8.抗雷电击本机采用三级防雷击保护，并通过 K20 抗雷击测试，证明完全能够满足中国多雷[环境](#)的特殊要求。9.会议调度功能强大：采用DSP技术，音质清晰，设置灵活；10.提供所有传统的调度功能：如一键直通、主叫号码显示、组呼、全呼、强拆、紧急呼叫、应答、录放音、会议等功能。11.行政功能：具有计费、用户权限、转移呼叫等用户直通电话通讯主机功能，实现行政调度二合一。12.调度台组：可接多个调度台，实现分组调度，组内共享信息、协同工作。13.调度接口的延伸：系统提供调度接口为RS232，由于其特性决定传输距离不能超过15米，但可通过422转换器延长传输距离，多可达1.5公里，另外通过传输设备可无限延伸。14.直通电话功能：系统所有用户都可以设置为直通，即分机摘机不拨号，直通调度台。节省拨号时间，提高生产调度效率。