

# 螺旋输送机 sml 30 ( t/h )

产品名称	螺旋输送机 sml 30 ( t/h )
公司名称	西尔普(南通)机械制造有限公司
价格	2222.00/台
规格参数	型号:sml 输送能力:30 ( t/h ) 功率:3500 ( KW )
公司地址	江苏省启东经济开发区海洪工业园灵峰路
联系电话	13906282032 13813700000

## 产品详情

型号	sml	输送能力	30 ( t/h )
功率	3500 ( KW )		

产品特性：西尔普机械的sml型螺旋输送机上采用德国技术并结合国内实际应用情况进行优化而成。根据各种用途、安装位置，有各种型号、各种输送方式、对减速器、电动机的安装位置可多样化、不受限制，也可以多点加料。

用途：适用于冶金、化工、电厂锅炉、码头、粮库等场所。

性能：能输送煤、煤粉、石墨、纯碱、锯屑、型砂、干炉渣、粘土、硫矿石、焦炭、矿渣、黄沙、水泥、细石子、粮食等物料。

原理：利用电动机经减速器带动螺旋回转，通过旋转，把物料输送到预定的位置。

技术特性表：

型 号sml100sml120sml140sml160

螺旋体直径 ( mm ) 88108140163

外壳管直径 ( mm ) 114 133 168 194

允许工作角度 ( ) 0-60o0-60o0-60o0-60o

最大输送长度 ( m ) 881012

输送能力(t/h ) 6121830

电机型号I 7y90s-4y100l1-4y100l2-4y132s-4

功率(kw) 1.12.235.5

型号I>7y100l1-4y100l2-4y112m-4y132m-4 功率(kw) 2.2347.5

型号sml200sml250sml300sml400

螺旋体直径 (mm) 187 240 290 360

外壳管直径 (mm) 219 273 325 402

允许工作角度 ( ) 0-60° 0-60° 0-60° 0-60°

最大输送长度 (m) 13161822

输送能力(t/h) 4880110140

电机型号I 7y132m-4y160m-4y180m-4y180l-4

功率(kw) 7.51115/18.522 型号I>7y160m-4y160l-4 y180m-4y180m-4 y180l-4yh200l-4

功率(kw) 1115/18.518.5/2230

表中输送能力按堆积密度 =1.2t/m<sup>3</sup>计算，具体可根据物料特性进行设计。布置形式：