

匀质板硫氧镁改性剂原料 镁嘉图服务保障 河北硫氧镁改性剂原料

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 匀质板硫氧镁改性剂原料 镁嘉图服务保障 河北硫氧镁改性剂原料 |
| 公司名称 | 济南镁嘉图新型材料开发有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济南市济北开发区 |
| 联系电话 | 15634851431 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南镁嘉图新型材料开发有限公司

镁嘉图新型材料有限公司以“创新实干、科技兴邦”为己任，秉承“共同发展、分享成功”的企业发展理念，依托自身的创新、科研、开发能力，积极采用数字化技术、新设备、新材料、新工艺，致力于向全世界搭建菱镁、硫氧镁技术领域综合服务平台，努力把企业“做实、做大、做强”，欢迎大家致电咨询采购。

级硅质保温板的优势及生产流程是什么？

- 1.不可燃，该产品是采用特种无机不燃矿物纤维制成，防火等级为A1级。
- 2.耐高温：1300度灼烧一小时，物理性质不发生改变，活动板房硫氧镁改性剂原料，不变形;化学性质也不发生变化，过火后，依然可以继续使用。
- 3.节能：导热系数为0.048-0.058，拉拔强度在0.2左右，抗压强度在0.47左右，吸水率在8%左右，容重从80公斤到170公斤，根据需要轻重可调，建议在150左右。
- 4.环保：在生产过程中不会产生废料、废水、废气。在大火燃烧时无烟无味，生产过程中产生的边角料还可以重复利用。从业人员不会造成矽，而且对周围环境没有危害。
- 5.易加工生产：生产工艺简单，易学，4小时可以学会，生产效率高，单条生产线一天生产100立方，生产

效益高。

6.施工方便：该板材与挤塑板、聚板等施工工艺，施工程序没有区别，可以粘、钉、锯、刨、磨，不用重新培训技术人员。

其生产的流程包括 上料、混合； 搅拌； 注模、发泡； 初期养护； 脱模； 切割； 成品养护等七大步骤，并且可以实现大批量的生产，生产技术成熟稳定。

硫氧镁产品特别怕冷，因为硫氧镁产品前期的反应速度比较慢，所产生的温度比较低，而且反应需要的温度又会比较高，所以做硫氧镁产品必须要给做一个密封的保温房给它暖暖的反应环境，匀质板硫氧镁改性剂原料，到天气特别冷的时候还需要给它供热，河北硫氧镁改性剂原料，要保证第二天产品能够正常脱模，当晚保温房的温度得保证在35 。

所以冬天，硫氧镁产品的改性剂千万不能和夏天一致，夏天温度较高，反应较快，需要放慢它的反应速度，冬天的硫氧镁改性剂必须要进行配比调整，达到加快硫氧镁产品反应的速度。

硫氧镁匀质板、硫氧镁匀质板厂家、硫氧镁匀质板价格

硫氧镁匀质板具有以下特点：

1.防水防潮：

在干冷和潮湿天气，不受凝结水珠和潮湿空气的影响，即使放于水中浸泡数日取出后自然风干，不会变形、变软，可以正常使用，会发生吸潮返卤现象。

2.防火卓越：

良好防火性能，是不燃板材，火焰持续燃烧时间为零，800 不燃烧，1200 无火苗，达到防火不燃级别A1级，与优质龙骨制作的隔断系统，耐火极限达到3小时以上，遇火燃烧的过程中能够吸收大量的热能，延迟周围环境温度的升高。

3.质轻抗震：

表观密度0.8-1.2g/cm³，减轻了建筑荷重，防火板硫氧镁改性剂原料，使建筑内墙重量降低60%以上，同时增加了使用面积5-8%。质轻有利于结构抗震，有效减少基础和结构主体造价。

4.隔热节能：

均匀细孔、密实、无机物质的特性，导热系数为0.216

w/cmk，比灰砂砖石切块的1.1w/cmk更加隔热，节约能源的消耗，使居室保持舒适环境、清新的空气。

匀质板硫氧镁改性剂原料-镁嘉图服务保障-河北硫氧镁改性剂原料由济南镁嘉图新型材料开发有限公司提供。济南镁嘉图新型材料开发有限公司（www.jnmeijiatu.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济南 的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领镁

嘉图和您携手步入辉煌，共创美好未来！